



Gaines thermo-isolées

Gaine à plusieurs parois avec couches isolantes adaptées aux besoins individuels

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Type de construction: Tuyau spécial
- Conception de la spirale: bande métallique, formée comme un profilé de serrage
- Matériau de la spirale: Feuillard d'acier, acier inoxydable (1.4512)
- Conception de la spirale externe: conçu comme un profilé de protection supplémentaire
- Conception de tuyau intérieur et extérieur: Isolation fabriquée à partir de matériaux isolants sans amiante, fabriqué à partir d'un tuyau standard basé sur la gamme de produits Masterflex

Propriétés

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: - °C

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: Production sur commande, Longueurs de fabrication jusqu'à env. 5 m, Diamètres nominaux de DN 38 à DN 900, Épaisseurs d'isolation à partir de 20 mm

Applications

- Domaines d'application: Construction d'installations et de machines

Options pour personnaliser les Produits

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

