



# Collier Master-Grip double fil, à visser

Collier spécial avec système double fil, en acier inoxydable, pour tuyaux à pas à droite, tels que Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC et Master-SANTO

# Détails du produit

# Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: force de fermeture élevée, connexion résistante à la tension et étanche grâce à un système spécial à double fil.
- · Conception du collier: pince métallique
- Matériau du collier: acier inoxydable 1.4301

#### Propriétés

- · Propriétés Chimiques : résistant aux microbes
- · Autre: assemblage simple

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

**Applications** 

Options pour personnaliser les Produits

## Variantes d'articles

| Numéro d'article | DN du tuyau<br>mm | Туре | Poids de la pièce<br>kg | Plage de serrage<br>mm |
|------------------|-------------------|------|-------------------------|------------------------|
|------------------|-------------------|------|-------------------------|------------------------|

| Numéro d'article | DN du tuyau<br>mm | Туре  | Poids de la pièce<br>kg | Plage de serrage<br>mm |
|------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------------|
| 002194           | 40                | pour Master-PUR L de DN 38 - DN 45, Master-PUR H et HX en DN 40       | pas d'information       | 38 - 46                |
| 002195           | 50                | pour Master-PUR L en DN 55 - 60, Master-PUR H et HX en DN 51 - 55     | pas d'information       | 51 - 61                |
| 002196           | 60                | pour Master-PUR L et H en DN 65 - 70, Master-PUR HX en DN 60 - 65     | pas d'information       | 63 - 73                |
| 002197           | 80                | pour Master-PUR L en DN 80, Master-PUR H et HX en DN 75 - 80          | pas d'information       | 77 - 86                |
| 002198           | 90                | pour Master-PUR L, H et HX en DN 90                                   | pas d'information       | 83 - 96                |
| 002199           | 100               | pour Master-PUR L, H et HX en DN 102                                  | pas d'information       | 90 - 110               |
| 002200           | 110               | pour Master-PUR L, H et HX en DN 110 - 115                            | pas d'information       | 101 - 121              |
| 002201           | 120               | pour Master-PUR L en DN 127 - 130, Master-PUR H et HX en DN 120 - 130 | pas d'information       | 119 - 135              |
| 002202           | 150               | pour Master-PUR L, H et HX en DN 152                                  | pas d'information       | 146 - 160              |
| 002203           | 160               | pour Master-PUR L, H et HX en DN 160                                  | pas d'information       | 154 - 170              |
| 002204           | 170               | pour Master-PUR L en DN 170 - 180, Master-PUR H et HX en DN 170 - 175 | pas d'information       | 167 - 182              |
| 002205           | 200               | pour Master-PUR L, H et HX en DN 203                                  | pas d'information       | 197 - 217              |
| 002206           | 225               | pour Master-PUR L, H et HX en DN 225                                  | pas d'information       | 220 - 240              |
| 002208           | 250               | pour Master-PUR L, H et HX en DN 250                                  | pas d'information       | 246 - 266              |
|                  |                   |   |                         |                        |

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

# Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

**Conseil personnel** 

Nous vous conseillons volontiers par téléphone : +33 4780602 02

Demandes de produits via masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45981 Gelsenkirchen

