



Cône de réduction symétrique

Cône de réduction pour tuyaux et gaines légers ou lourds

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Conception de réduction de tuyau: en métal
- Matériau de réduction de tuyau: tôle d'acier, galvanisée

Propriétés

- Propriétés Chimiques : protégé contre la rouille
- Autre: assemblage simple

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Poids de la pièce kg	Dimension de la connexion mm	Longueur de réduction mm	Longueur mm	Tolérance mm
002284	100	diamètre nominal 80	0,2	40	58	142	10
002293	125	diamètre nominal 80	0,3	40	92	176	10
002294	125	diamètre nominal 100	0,3	40	64	148	10
002301	150	diamètre nominal 80	0,4	40	126	210	10
002302	150	diamètre nominal 100	0,3	40	99	183	10

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Type	Poids de la pièce kg	Dimension de la connexion mm	Longueur de réduction mm	Longueur mm	Tolérance mm
002303	150	diamètre nominal 125	0,3	40	64	148	10
002306	200	diamètre nominal 100	0,6	40	167	251	10
002307	200	diamètre nominal 125	0,6	40	133	217	10
002308	200	diamètre nominal 150	0,5	40	99	183	10
002309	250	diamètre nominal 125	1	40	202	286	10
002310	250	diamètre nominal 150	0,9	40	167	251	10
002311	250	diamètre nominal 200	0,8	40	99	183	10
002312	300	diamètre nominal 150	1,3	40	236	356	15
002313	300	diamètre nominal 200	1,2	40	167	287	15
002314	300	diamètre nominal 250	1	40	99	219	15
007005	200	diamètre nominal 180	0,6	40	115	199	10
006999	200	diamètre nominal 160	0,6	40	110	194	10
002315	315	diamètre nominal 250	1,1	40	119	239	15
002304	150	diamètre nominal 140	0,3	40	44	128	10
002300	140	diamètre nominal 125	0,3	40	51	135	10
002299	140	diamètre nominal 100	0,3	40	85	169	10

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

