



## Embout clamp pour collier à serrage Combiflex selon la norme DIN 32676 série A

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: Rationalisé, offre un raccordement étanche aux liquides
- Conception de l'embout à collerette: en matériau spécifié
- Matériau de embout à collerette: Polyuréthane
- Spécification de embout à collerette: approuvé pour le contact alimentaire direct selon la directive européenne 1935/2004, 10/2011 et ses derniers amendements, Le matériau est conforme à la réglementation alimentaire du BfR XXXIX, Matériau conforme à la réglementation alimentaire DIN 32676
- Conception de l'embout fileté: modèle de manchon de serrage, surmoulée, en métal
- Matériau de l'embout fileté: Acier inoxydable 1.4301
- Conception de la bague d'étanchéité: en caoutchouc
- Matériau de la bague d'étanchéité: NBR

#### Propriétés

- Propriétés Chimiques : inoxydable, inodore et sans saveur, bonne résistance aux produits chimiques
- Propriétés Mécaniques: excellente résistance à la traction et à la déchirure
- Autre: évacuation des charges électrostatiques grâce à une connexion de mise à la terre entre le tuyau et le raccord.

#### Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

#### Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: Production sur commande

## Applications

### Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): Sur demande, disponible en version aseptique selon DIN 11863-3, soudable ou pressée, autres matériaux

## Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur de la sprue du côté du tuyau (AD) mm	Poids de la pièce kg	Connexion Inch
/	25	42	0,09	1
005496	32	52	0,16	1 ¼
005379	38	60	0,21	1 ½
005385	40	60	0,21	1 ½
004611	50	71	0,29	2
005412	65	90	0,46	2 ½
05422	75	106	0,78	3
005428	80	106	0,60	3 ½
005444	100	130	1,12	4
005542	125	155	1,39	5
004617	150	184	1,74	6

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
masterflex.fr

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

