



Joint raccord laitier Combiflex

Joint raccord laitier pour milieux solides, liquides et gazeux dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique, pour raccords filetés selon DIN 11851, pour les tuyaux Master-PUR Food, apte au contact alimentaire UE 10/2011

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: pour robinets filetés avec filetage extérieur pour tuyau à lait selon DIN 11851 de DS 32 à DS 150
- Conception de la bague d'étanchéité: en caoutchouc
- Matériau de la bague d'étanchéité: NBR / matériau conforme à la réglementation alimentaire DIN 32676

Propriétés

- Propriétés chimiques : inodore et sans saveur / bonne résistance aux produits chimiques
- Propriétés mécaniques: excellente résistance mécanique à la traction et à la rupture
- Couleur: bleu
- Autre: stérilisable à la vapeur surchauffée

Température de fonctionnement

- Plage de température: -25 à 120 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 150 °C en pointe

Informations de livraison

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Connexion mm mm	Diamètre intérieur mm	épaisseur du cordon
002461	32	32	36	5
002464	40	40	42	5
002467	50	50	54	5
002471	65	65	71	5
002475	80	80	85	5
002479	100	100	104	6
002482	125	125	130	7
002484	150	150	155	7

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de devis via
masterflex.fr

Adresse

MASTERFLEX SARL
Z.A. des 2B
252 Chemin des Barmettes
01360 BELIGNEUX
France

