



## Raccords en acier inoxydable pour tuyaux lisses

Disponibles au choix sous forme de raccord fileté droit, de raccord en T, de raccord fileté en T ou de raccord fileté coudé, pour un montage et un démontage rapides des tuyaux à air comprimé en PE, PA et PU

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Avantages du produit: joint torique pour tous les raccords à visser au sein d'une même chambre, fabriqué en FPM réticulé au peroxyde (conformes à la norme FDA 21 et au règlement (CE) n° 1935/2004) / facile et efficace à nettoyer / passage de tuyau entièrement libre pour un débit optimal / pince de serrage protégée intégrée dans le boîtier / conçu pour des opérations répétées de montage et de démontage / démontage facile, même lorsque les raccords sont très encrassés / montage et démontage rapides et faciles des tuyaux à air comprimé / en acier inoxydable 1.4301 / 1.4307 - résistant à la rouille et aux acides / aucun outil supplémentaire nécessaire
- Spécification de la solution d'assemblage: convient également aux applications sous vide / plage de pression de service : -0,95 à 16 bars / fluide admissible : air et autres fluides / système de raccordement innovant répondant aux exigences les plus strictes de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, et permettant une utilisation en toute sécurité avec des fluides agressifs
- Matériau de la bague d'étanchéité: FKM - Caoutchouc fluoré de haute pureté

#### Température de fonctionnement

- Plage de température: -20 à 120 °C
- utilisation conforme: le matériau d'étanchéité VTF résiste à des températures comprises entre -30 °C et 200 °C en utilisation statique

### Variantes d'articles

Type	Zoll Pouce	Raccord de tuyau B (Ø extérieur / Ø intérieur) mm	Filetage
Raccord fileté droit	6/4	/	G ½

Type	Zoll Pouce	Raccord de tuyau B (Ø extérieur / Ø intérieur) mm	Filetage
Raccord fileté droit	8/6	/	G ½
Raccord fileté droit	10/8	/	G ½
Raccord fileté droit	6/4	/	G ¼
Raccord fileté droit	8/6	/	G ¼
Raccord fileté droit	10/8	/	G ¼
Raccord fileté droit	12/9	/	G ¾
Raccord fileté droit	6/4	/	M 5
Raccord en T	6/4	6/4	/
Raccord en T	8/6	8/6	/
Raccord fileté en W	6/4	/	G ½
Raccord fileté en W	8/6	/	G ½
Raccord fileté en W	6/4	/	G ¼
Raccord fileté en W	8/6	/	G ¼
Raccord fileté en W	10/8	/	G ¼
Raccord fileté en W	12/9	/	G ¼
Raccord fileté en T	8/6	/	G ½
Raccord fileté en T	8/6	/	G ¼
Raccord fileté en T	10/8	/	G ¼

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de devis via  
masterflex.fr

### Adresse

MASTERFLEX SARL  
Z.A. des 2B  
252 Chemin des Barmettes  
01360 BELIGNEUX  
France

