



Bride conique PU Combiflex Food

Bride conique pour tous les types de tuyaux Master-PUR Food, conforme à la norme DIN 3016, sécurité alimentaire UE 10/2011

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: système d'accouplement à bride conique adapté aux embouts selon DIN 3016, possibilité de raccord sans réduction de diamètre
- Conception de l'embout à collerette: fabriqués à partir d'un matériau à haute résistance aux chocs, en matériau spécifié
- Matériau de embout à collerette: Polyuréthane
- Spécification de embout à collerette: approuvé pour le contact alimentaire direct selon la directive européenne 1935/2004, 10/2011 et ses dernières amendements, le matériau est conforme à la réglementation alimentaire du BfR XXXIX
- Conception de la bride: en tant que bride conique

Propriétés

- Propriétés Chimiques : résistant aux microbes, résistant à l'hydrolyse
- Propriétés Mécaniques: excellente résistance à la traction et à la déchirure
- Couleur: blanc
- Autre: évacuation des charges électrostatiques par une plaquette de mise à la terre intégrée, facile à installer grâce à l'utilisation de colliers de serrage à libération rapide

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur de la bride (D) mm	Diamètre extérieur côté du tuyau (AD) mm	Type	Poids de la pièce kg	Longueur mm
006919	50	78	75	partie père	0,10	68
005507	50	78	75	partie mère	0,10	68
005409	65	91	90	partie père	0,15	78
005410	65	91	90	partie mère	0,15	78
005581	80	104	105	partie père	0,18	83
005429	80	104	105	partie mère	0,18	83
005445	100	129	131	partie père	0,35	88
005532	100	129	131	partie mère	0,35	88
005455	125	161	156	partie père	0,42	95
005457	125	161	156	partie mère	0,42	95
005550	150	190	184	partie père	0,63	105
005465	150	190	184	partie mère	0,63	105
005472	160	200	190	partie père	0,70	105
005471	160	200	190	partie mère	0,70	105
/	180	216	210	partie père	/	110
/	180	216	210	partie mère	/	110
005478	200	242	235	partie père	0,87	110
005477	200	242	235	partie mère	0,87	110

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

