



Bride fixe PU Combiflex Food

Bride fixe en PU pour tous les types de tuyaux Master-PUR Food, homologués pour le contact alimentaire direct EU 10/2011, pour les brides correspondantes selon DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: bride adaptée à la contre-bride selon DIN 2632/2633, schéma des trous selon la norme DIN 2501, collet de soudure selon la norme DIN 2673, transition harmonieuse entre le tuyau et la bride, possibilité de raccord sans réduction de diamètre, étage de pression PN 10/16
- Conception de l'embout à collerette: fabriqués à partir d'un matériau à haute résistance aux chocs, en matériau spécifié
- Matériau de embout à collerette: Polyuréthane
- Spécification de embout à collerette: approuvé pour le contact alimentaire direct selon la directive européenne 1935/2004, 10/2011 et ses dernières amendements, le matériau est conforme à la réglementation alimentaire du BfR XXXIX

Propriétés

- Propriétés Chimiques : résistant aux microbes, résistant à l'hydrolyse
- Propriétés Mécaniques: excellente résistance à la traction et à la déchirure
- Couleur: blanc
- Autre: assemblage simple, évacuation des charges électrostatiques par une plaquette de mise à la terre intégrée

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production

Applications

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN de la bride mm	DN du tuyau mm	Diamètre extérieur du tuyau (AD) mm	Diamètre extérieur de la sprue du côté du tuyau (AD) mm	Poids de la pièce kg	Cercle de boulons	Longueur mm
005502	50	50	57,0	75	0,55	125	66
001903	50	50	60,3	75	0,55	125	66
005515	65	65	76,1	90	0,69	145	76
/	65	65	76,1	105	/	145	76
/	80	80	88,9	105	/	160	76
005433	80	80	88,9	105	0,85	160	76
005617	100	100	108,0	131	1,13	180	86
005591	100	100	114,3	131	1,13	180	86
/	120	120	/	/	/	/	/
/	120	120	/	/	/	/	/
005456	125	127	133,0	156	1	210	92
008219	125	127	139,7	156	1	210	92
/	140	140	/	/	/	/	/
005548	150	150	/	/	/	/	/
/	150	150	/	/	/	/	/
/	160	160	/	/	/	/	/

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région

Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

