



Combiflex Manchette PU EL à visser

Embout en PU pour les tuyaux Master-PUR L/H et Master-PVC L/H, conducteur d'électricité

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Conception du manchette: haute résistance mécanique et résistance aux chocs / ester de polyuréthane
- spécification du matériau du manchettes: résistance de surface $R_o < 10^4$ Ohm

Propriétés

- Propriétés mécaniques: indéformable
- Propriétés physiques: flexible à basse température
- Couleur: noir
- Autre: assemblage simple

Température de fonctionnement

- Plage de température: -40 à 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

Informations de livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production / les diamètres nominaux individuelles sont également disponibles en stock

Applications

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): disponible sur demande en version surmoulée pour un raccordement étanche et résistant / autres diamètres nominaux / raccords pour d'autres qualités de tuyaux

Variantes d'articles

Numéro d'article	DN du tuyau mm	Ø extérieur du tuyau (d1) mm	Plage de serrage extérieure (d3) mm	Profondeur de vissage du tuyau (h1) mm	Profondeur d'insertion de l'embout (h2) mm	Poids de la pièce kg	Longueur (h3) mm
007730	32	32,0-32,7	39	32,9	38,4	0,05	71,3
007731	38	37,5-38,5	45	37,9	43,6	0,07	81,5
007732	40	40,1-40,9	48	42,0	43,6	0,07	85,1
008315	50	49,0-49,5	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007733	51	50,9-51,2	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007734	60	60,1-60,8	60,8	47,5	42,5	0,14	90,0
007735	65	64,5-65,5	74	50,8	51,0	0,18	101,8
007736	70	69,4-70,5	78	48,2	53,6	0,18	101,8
007737	75	75,5-76,8	85	48,2	53,6	0,18	101,8
007738	80	79,4-80,5	88	53,2	58,7	0,19	111,9
007739	100	99,4-100,5	108	58,3	63,8	0,36	122,1

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de devis via
masterflex.fr

Adresse

MASTERFLEX SARL
Z.A. des 2B
252 Chemin des Barmettes
01360 BELIGNEUX
France

