



## Embout fileté PU Combiflex

Embout fileté pour tous les types de tuyaux Master-PUR L, Master-PUR H et Master-PUR HX, basé sur la norme DIN ISO 228

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Spécification de la solution d'assemblage: le filet de raccordement est conçu selon la norme DIN ISO 228, connexion résistante à la tension et largement étanche
- Conception de l'embout à collerette: fabriqués à partir d'un matériau à haute résistance aux chocs, matériau résistant à l'abrasion
- Matériau de embout à collerette: Polyuréthane

#### Propriétés

- Propriétés Chimiques : résistant à l'hydrolyse, résistant aux microbes
- Couleur: noir
- Autre: réutilisables et remplaçables, assemblage simple

#### Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

#### Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: différents diamètres nominaux sont disponibles à partir de la production, les diamètres nominaux individuelles sont également disponibles en stock

#### Applications

#### Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): disponible sur demande en version surmoulée pour un raccordement étanche et résistant, autres diamètres nominaux, autres couleurs

## Variantes d'articles

| Numéro d'article | DN du tuyau mm | Thread de connexion (G) Zoll | Type                          | Poids de la pièce kg | Longueur mm |
|------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| 001457           | 50             | 2                            | tuyaux en version L           | 0,16                 | 83          |
| 001458           | 65             | 2,5                          | tuyaux en version L           | 0,23                 | 94          |
| 001459           | 75             | 3                            | tuyaux en version L           | 0,26                 | 102         |
| 001460           | 100            | 4                            | tuyaux en version L           | 0,53                 | 124         |
| 001461           | 150            | 6                            | tuyaux en version L           | 0,95                 | 109         |
| 001462           | 50             | 2                            | tuyaux en version H           | 0,16                 | 83          |
| 001463           | 65             | 2,5                          | tuyaux en version H           | 0,23                 | 94          |
| 001464           | 75             | 3                            | tuyaux en version H           | 0,26                 | 102         |
| 001465           | 100            | 4                            | tuyaux en version H           | 0,53                 | 124         |
| 001466           | 125            | 5                            | tuyaux en version H           | 0,65                 | 100         |
| 001467           | 150            | 6                            | tuyaux en version H           | 0,95                 | 109         |
| 001468           | 50             | 2                            | tuyaux en version HX          | 0,16                 | 83          |
| 001470           | 65             | 2,5                          | tuyaux en version HX          | 0,23                 | 94          |
| 001471           | 75             | 3                            | tuyaux en version HX          | 0,26                 | 102         |
| 001472           | 100            | 4                            | tuyaux en version HX          | 0,53                 | 124         |
| 001474           | 125            | 5                            | tuyaux en version HX          | 0,65                 | 100         |
| 001475           | 150            | 6                            | tuyaux en version HX          | 0,95                 | 109         |
| 006943           | 50             | 2                            | tuyaux en version Performance | 0,16                 | 83          |
| 001473           | 100            | 4                            | tuyaux en version Performance | 0,53                 | 124         |

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

### Conseil personnel

Nous vous conseillons volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
masterflex.fr

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

