



Master-Tube TPE

Tuyau modifié à base d'élastomère thermoplastique, résistant à la température et à la flamme



difficilement inflammable



agréé pour les produits alimentaires



sans spirale

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau extrudé sans spirale métallique
- Conception de la paroi: fabriquée dans un matériau insensible à la corrosion fissurante sous contrainte, fabriqué dans un matériau aux propriétés élastiques
- Spécifications de la Paroi: résistance à la flamme testée selon UL 94 V2 - V0, le matériel est conforme aux règlements alimentaires FDA § 21 CFR 177.2600 - § 21 CFR 178.2010

Propriétés

- Propriétés Chimiques : bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux solvants, bonne résistance aux UV, sans halogène, résistant à l'hydrolyse, sans plastifiant, bonne résistance aux matières grasses, exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture (LABS)
- Propriétés Mécaniques: petit rayon de courbure, résistant au pliage
- Propriétés Physiques: flexible à basse température, bon comportement d'amortissement, faible absorption d'eau
- Couleur: nature

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 125 °C

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: diamètre intérieur : 2,0 - 30,0 mm, diamètre extérieur : 4,0 - 35,0 mm

Applications

- Domaines d'Application: Agriculture, Automobile, Construction d'Installations et de Machines, Robotique & Automatisation, Industrie, Aéronautique et Aérospatiale, Matériaux en Vrac & Construction, Transport ferroviaire et maritime, Chimie, Traitement de Surface, Agroalimentaire & Pharmaceutique, Plastique, Techniques de Maintenance, de Levage & d'Alimentation, Textile, Impression & Papier, Construction de Véhicules, Métal & Outillage

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): imprimable, produit en rouleau, sections

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

