



Master-PUR L Cradle-to-Cradle

Tuyau d'aspiration et de transfert en PU, fabriqué dans un matériau conforme aux critères « Cradle to Cradle » pour l'industrie des tuyaux



bonne
flexibilité



léger



modérément
résistant à la
pression

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau extrudé profilé avec spirale métallique
- Matériau de la spirale : acier inoxydable anti-rouille (matériau n° 1.4310)
- Conception de la paroi: en matériau pur / en matériau spécifié / épaisseur de la paroi entre deux spires env. 0,7 mm / matériau conforme aux critères « Cradle to Cradle » destiné à l'industrie des tuyaux (résidus d'abrasion biodégradables selon la norme ISO 14855)

Propriétés

- Propriétés chimiques : bonne résistance à l'huile / bonne résistance aux matières grasses
- Flexibilité: bonne flexibilité
- Poids: léger
- Pression comme propriété graduée: modérément résistant à la pression
- Couleur: blanchâtre et opaque

Température de fonctionnement

- Plage de température: -40 à 60 °C

Informations de livraison

Applications

- Domaines d'application: plasturgie / techniques de manutention, de levage & d'alimentation

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): autres longueurs / autres diamètres nominaux / avec marquage client

Variantes d'articles

Diamètre Nominal mm	Diamètre extérieur mm	Rayon de courbure * mm	Poids kg/m	Pression de fonctionnement bar	Plage de dépression bar	Longueur maxi. de production m
40	48	72	0,40	1,88	0,50	25,00
45	45	80	0,42	1,64	0,45	25,00
51	51	87	0,48	1,50	0,39	25,00
55	55	95	0,51	1,38	0,33	25,00
60	60	102	0,53	1,25	0,33	25,00
63	63	105	0,57	1,20	0,31	25,00
65	65	110	0,64	1,13	0,28	25,00
70	70	117	0,68	1,00	0,28	25,00
76	76	126	0,72	1,00	0,22	25,00
80	80	132	0,76	0,88	0,22	25,00
90	90	149	0,88	0,75	0,17	25,00
102	102	165	0,95	0,75	0,17	25,00
110	110	179	1,03	0,63	0,17	25,00
115	115	186	1,06	0,63	0,17	25,00
120	120	194	1,12	0,63	0,17	25,00
127	127	203	1,18	0,63	0,17	25,00
130	130	209	1,20	0,50	0,17	25,00
140	140	224	1,38	0,50	0,11	25,00
152	152	242	1,48	0,50	0,11	25,00
160	160	255	1,74	0,50	0,11	25,00
170	170	270	1,80	0,38	0,11	25,00
175	175	278	1,85	0,38	0,11	25,00
180	180	285	1,90	0,38	0,11	25,00
203	203	321	2,30	0,38	0,11	25,00

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de devis via
masterflex.fr

Adresse

MASTERFLEX SARL
Z.A. des 2B
252 Chemin des Barmettes
01360 BELIGNEUX
France

