



Master-PUR M FishTec

numéro de référence de l'article: 012560

Tuyau d'aspiration / de transport en PU, léger, très flexible, résistant aux microbes et à l'hydrolyse, approuvé pour le contact alimentaire selon la FDA



agréé pour les produits alimentaires



flexible



moyennement lourd



résistant à la pression

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau extrudé profilé avec spirale en plastique
- Conception de la spirale: fabriqué en plastique, dur comme du PVC
- Conception de la paroi: en matériau pur, en matériau spécifié, épaisseur de la paroi entre deux spires environ 1,0 - 1,2 mm
- Matériau de la paroi: Polyéther Polyuréthane
- Spécifications de la Paroi: le matériel est conforme aux règlements alimentaires FDA 21 § CFR 177.2600 et § 21 CFR 177.1680

Propriétés

- Propriétés Chimiques : inodore et sans saveur, très bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance aux UV, bonne résistance à l'ozone, sans halogène, résistant à l'hydrolyse, résistant aux microbes, sans plastifiant
- Flexibilité: flexible
- Poids: moyennement lourd
- Pression comme propriété graduée: résistant à la pression
- Couleur: bleu, RAL5015
- Autre: intérieur particulièrement lisse

Température de Fonctionnement

Informations de Livraison

Applications

- Domaines d'Application: Agriculture, Matériaux en Vrac & Construction, Transport ferroviaire et maritime, Agroalimentaire & Pharmaceutique, Techniques d'Élimination et de Nettoyage

Options pour personnaliser les Produits

Variantes d'articles

Numéro d'article complet	Numéro d'article	Diamètre Nominal mm	Rayon de courbure * mm	Poids kg/m	Plage de dépression bar	Longueur maxi. de production m	épaisseur de paroi min. mm	épaisseur de paroi max. mm	Longueur (longueurs standard disponibles sur commande) m
012560-076-x	012560	76	270	0,87	0,24	30,00	1	4,8	10
012560-102-x	012560	102	400	1,36	0,24	30,00	1	5,9	10
012560-152-x	012560	152	600	2,14	0,19	20,00	1	6,6	10
012560-203-x	012560	203	400	3,18	0,09	20,00	1,2	9,4	10
012560-250-x	012560	250	500	3,95	0,09	10,00	1,2	9,4	10
012560-305-x	012560	305	610	4,71	0,03	10,00	1,2	9,4	10

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Éléments de raccordement possibles



Embout fileté PU Combiflex, fixe
raccord fileté en PU fixe pour tous les types de tuyaux Master-PUR L, Master-PUR H et Master-PUR HX, conformément à la norme DIN ISO 228



Bride fixe PU Combiflex, surmoulée
Bride fixe, surmoulée pour tous les tuyaux Master-PUR, pour les brides correspondantes selon DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Bride tournante PU Combiflex, surmoulée
Bride tournante, surmoulée, à visser pour tous les tuyaux Master-PUR, pour les brides correspondantes selon DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

