



Polderflex PUR Food

numéro de référence de l'article: 000188

Tuyau PU d'aspiration et de transfert, super-lourd, bonne flexibilité, qualité alimentaire (FDA) antistatique, résistance de surface $R_0 < 10^9$ Ohm



résistant à l'hydrolyse



agréé pour les produits alimentaires



résistant aux microbes



transparent



modérément flexible



lourd



très résistant à la pression

Détails du produit

Construction / Matériaux

- Type de construction: tuyau extrudé profilé avec spirale métallique
- Conception de la spirale: fabriqué en fil d'acier inoxydable
- Matériau de la spirale : acier inoxydable anti-rouille (matériau n° 1.4310), fil d'acier à ressort
- Conception de la paroi: en matériau pur, en matériau spécifié, épaisseur de la paroi 3 - 5 mm, selon le DN
- Matériau de la paroi: Polyéther Polyuréthane
- Spécifications de la Paroi: le matériel est conforme aux règlements alimentaires FDA § 21 CFR 177.2600 - § 21 CFR 178.2010, approuvé pour le contact alimentaire direct des catégories A, B, C, D1, D2, E, selon la directive européenne 1935/2004, 10/2011 et ses dernières directives de modification

Propriétés

- Spécifications du Produit : conforme à la norme TRBS 2153 (zone 1, 21), avec mise à la terre des deux côtés de la spirale pour le transport aspiratif et pneumatique de poussières et de produits en vrac ininflammables en zone 22. pour le transport de gaz et de liquides à faible conductivité en zone 2, processus de fabrication conforme aux BPF CE 2023/2006
- Propriétés Chimiques : résistant aux microbes, inodore et sans saveur, bonne résistance aux UV, sans halogène, bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance à l'ozone, résistant à l'hydrolyse, sans plastifiant
- Flexibilité: modérément flexible

- Poids: lourd
- Pression comme propriété graduée: très résistant à la pression
- Couleur: transparent
- Autre: intérieur en grande partie lisse, extérieur lisse, excellente résistance au vide et bonne résistance à la pression

Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 90 °C
- Température maximale à court terme: jusqu'à 125 °C en pointe

Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: à partir de la production, différents diamètres nominaux sont disponibles en longueurs standard, certains diamètres nominaux et longueurs sont également disponibles en stock

Applications

- Domaines d'Application: Matériaux en Vrac & Construction, Chimie, Agroalimentaire & Pharmaceutique, Plastique

Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): autres couleurs, autres longueurs, autres diamètres nominaux, avec marquage client

Variantes d'articles

Numéro d'article complet	Numéro d'article	Diamètre Nominal mm	Diamètre extérieur mm	Rayon de courbure * mm	Poids kg/m	Pression de fonctionnement bar	Plage de dépression bar	Longueur maxi. de production m	Articles en stock	Longueur (longueurs standard disponibles sur commande) m
000188:32:x	000188	32	41,5	160	0,88	5,75	0,93	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:38:x	000188	38	47,5	190	1,03	5,625	0,93	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:40:x	000188	40	49,5	200	1,07	5,5	0,93	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:50:x	000188	50	61,5	245	1,23	5,27	0,93	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:51:x	000188	51	62,5	250	1,25	5,25	0,93	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:60:x	000188	60	71,5	300	1,44	5,125	0,93	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:65:x	000188	65	76,5	325	1,56	5,1	0,93	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:70:x	000188	70	81,5	350	1,77	5,05	0,93	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:76:x	000188	76	87,5	380	1,92	5	0,93	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:80:x	000188	80	91,5	400	2,01	4,5	0,88	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:100:x	000188	100	111	580	3,00	4,16	0,86	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:102:x	000188	102	113	600	3,10	4,125	0,86	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:127:x	000188	127	138,5	700	3,85	3,25	0,64	20,00	/	5, 10, 15, 20
000188:152:x	000188	152	164	800	4,59	2,125	0,42	20,00	/	5, 10, 15, 20

Les données ci-dessus correspondent à une température moyenne ambiante de +20°C.

Se mesure à l'intérieur du coude du tuyau

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

Conseil pour l'élimination

Après utilisation, le produit doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur dans la région de l'utilisateur.

Éléments de raccordement possibles



Collier à tourillons

Collier spécial pour la serrage de tuyaux en spirale moyens et lourds aux pièces de raccordement des installations mobiles et stationnaires



Collier à tourillons, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301

Collier spécial pour la serrage de tuyaux en spirale moyens et lourds aux pièces de raccordement des installations mobiles et stationnaires

Conseil personnel

Nous vous conseillons
volontiers par téléphone :
+33 4780602 02

Demandes de produits via
masterflex.fr

Adresse du siège social

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

