



## Master-VAC EL

numéro de référence de l'article: 000467

Tuyau d'aspiration et de transfert en PE-EVA, léger, résistant à l'écrasement, électriquement conducteur



flexible



léger



modérément  
résistant à  
la pression

### Détails du produit

#### Construction / Matériaux

- Type de construction: Tuyau en spirale extrudée
- Conception de la paroi: en matériau spécifié
- Matériau de la paroi: Co-polymère PE-EVA
- Spécifications de la paroi: Résistance de surface  $R_0 < 10^6$  Ohm

#### Propriétés

- Spécifications du Produit : Conforme a la directive RoHS
- Propriétés Chimiques : bonne résistance à l'huile, bonne résistance à l'ozone, bonne résistance aux alcalis, bonne résistance aux acides, bonne résistance aux UV
- Flexibilité: flexible
- Propriétés Physiques: étanche à l'air, étanche, flottant (poids spécifique 0,94)
- Poids: léger
- Pression comme propriété graduée: modérément résistant à la pression
- Couleur: noir

#### Température de Fonctionnement

- Plage de Température: -40 - 60 °C

- Température maximale à court terme: jusqu'à 70 °C en pointe

### Informations de Livraison

- Livraison, mode de fabrication: à partir de la production, différents diamètres nominaux sont disponibles en longueurs standard, certains diamètres nominaux et longueurs sont également disponibles en stock

### Applications

- Domaines d'application: Techniques d'élimination et de nettoyage

### Options pour personnaliser les Produits

- Modification optionnelle de l'article (sur demande): autres longueurs, autres diamètres nominaux, avec marquage client

## Variantes d'articles

Numéro d'article complet	Numéro d'article	Diamètre Nominal mm	Rayon de courbure * mm	Poids kg/m	Plage de dépression bar	Longueur maxi. de production m	Articles en stock
000467:25:x	000467	25	60	0,15	0,74	20,00	15
000467:28:x	000467	28	70	0,19	0,74	20,00	15
000467:32:x	000467	32	70	0,22	0,49	20,00	15
000467:38:x	000467	38	80	0,29	0,49	20,00	15
000467:45:x	000467	45	90	0,37	0,49	20,00	/
000467:50:x	000467	50	100	0,42	0,39	20,00	15, 20

Les données ci-dessus correspondent à une température moyenne ambiante de +20°C.

Se mesure à l'intérieur du coude du tuyau

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur. Voir l'appendice technique lors du choix d'un produit.

## Variantes de livraison

Disponible dans d'autres longueurs, d'autres diamètres nominaux, avec impression spécifique au client.

## Éléments de raccordement possibles



#### Collier à vis tangente

Collier standard pour la fixation des types de tuyaux légers aux pièces de raccordement sur les installations mobiles et fixes



#### Collier à vis tangente, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301

Collier standard pour la fixation des types de tuyaux légers aux pièces de raccordement sur les installations mobiles et fixes



#### Manchette pour Master-VAC

Manchette spéciale pour tuyaux Master-VAC, électriquement conductrice

### Conseil personnel

Nous vous conseillons  
volontiers par téléphone :  
+33 4780602 02

Demandes de produits via  
[masterflex.fr](http://masterflex.fr)

### Adresse du siège social

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

