



Guide produits

Gaines, tuyaux techniques
et systèmes de raccordement



Cinq raisons de nous accorder votre confiance.

Qui sommes-nous?

Groupe international, Masterflex s'est spécialisé dans les gaines et tuyaux spiralés. Nous pouvons désormais nous glorifier de plus de 25 années d'expérience dans le développement et la fabrication de tuyaux techniques de grande qualité. L'expertise Masterflex en termes de matières et de technologies nous permet de transformer les matières plastiques les plus innovantes en produits dont la qualité satisfait les normes internationales les plus exigeantes. Nos valeurs déterminent notre façon de travailler et nous rassemblent à l'échelle du groupe.

Masterflex – Connecting Values

1 Ce qui rend Masterflex unique

Un flexible sur-mesure ou une gaine standard disponible en stock ? Quelles que soient vos exigences, nous disposons du produit adapté. Nous faisons face à tous vos défis de raccordement grâce à des plastiques haute technologie et à des textiles techniques. C'est là que résident notre expertise et notre passion. Forts de nos années d'expérience dans le domaine des polymères, des textiles techniques et de leur transformation, nous offrons à nos clients une plus-value. De la première rencontre sur place à la fabrication du produit, en passant par l'analyse et la recherche fondamentale, nous vous proposons des prestations globales.

[Sur-mesure ou standard, un fournisseur unique.](#)

2 Fiabilité - vous pouvez compter sur nous

Vous pouvez compter sur la constance et la qualité de nos produits. Ils répondent aux normes nationales et internationales les plus rigoureuses. Chaleur, froid, agressions chimiques, conditions extrêmes : nos tuyaux convainquent par leur longue durée de vie et leur sûreté. Cependant, nous travaillons toujours à leur amélioration car [votre satisfaction est notre plus grand succès.](#)

3 Nous réalisons vos projets

Nous sommes aussi souples que nos matériaux. Nous n'avons pas peur des défis, car des tâches extraordinaires nécessitent des solutions extraordinaires. Et c'est ce que nous proposons. Grâce à notre savoir-faire, nous développons des solutions personnalisées pour chacune de vos applications. Vos délais sont serrés? Vous avez besoin d'une combinaison de matériaux inhabituelle? d'une livraison „just in time“ ? Nos temps de réaction et de livraison très courts font de Masterflex votre partenaire idéal: [Car finalement, notre métier consiste à créer des liens solides.](#)

4 Nous sommes proches de chez vous

Nous élaborons nos produits sur la base de vos exigences spécifiques et nous développons de nouvelles solutions couvrant un besoin du marché. Pour ce faire, nous sommes présents dans le monde entier et nous observons en permanence les marchés des branches concernées. Sur tous nos sites internationaux, nous proposons des tuyaux et raccords conçus par nos ingénieurs en Allemagne et produits localement. Cela garantit des réponses rapides, des délais courts et un contact direct avec le client. [Un conseil personnel, rapide et efficace - c'est cela qui fait toute la différence !](#)

5 Notre gage qualité

Tournées vers l'avenir, nos équipes commerciales, techniques et de production travaillent en osmose afin de créer des produits de qualité, répondant aux standards internationaux, et ce dans le monde entier. Ces produits sont développés en Allemagne. L'environnement est également un élément qui nous tient à coeur. Ne pas gaspiller les ressources et penser de façon durable sont notre contribution à la prougection de l'environnement.

[Masterflex – créateur de valeur](#)

Sommaire

Site

1	Tuyaux d'aspiration et de transfert en PU/tuyaux difficilement inflammables	4-7
2	Tuyaux d'aspiration et de transfert en PVC et EVA	8-9
3	Tuyaux d'aspiration/transfert résistant aux agressions micro. et à l'hydrolyse	10-11
4	Tuyaux pour les industries alimentaire et pharmaceutique	12-14
5	Tuyaux antistatiques et électriquement conducteurs	15-18
6	Gaines pour climatisation, ventilation et fumées de soudage	19-20
7	Gaines pour gaz d'échappement	21-23
8	Gaines résistant en température jusqu'à +1.100 °C	24-28
9	Gaines pour la chimie	29-32
10	Tuyaux Master-Clip sur-mesure	33
11	Flexibles chauffants	34-35
12	Coudes et tubes avec revêtement en PU	36
13.1	Éléments de raccordement: colliers	37-39
13.2	Éléments de raccordement: raccords en plastique	40-44
13.3	Éléments de raccordement: raccords en métal	45-48





Tuyaux d'aspiration et de transfert en PU

Tuyaux d'aspiration et de transfert en polyuréthane, particulièrement adaptés pour les matériaux abrasifs, réputés pour leur longévité

Flamex B-Fse



Gaine PU légère, très flexible, compressible, difficilement inflammable selon DIN 4102 B1

Domaines d'application

- Gaine de prougection pour contraintes mécaniques élevées
- Tuyau de transfert difficilement inflammable pour matières solides abrasives (selon la norme DIN 4102 B1)
- Machines pour le travail du bois
- Aspiration des copeaux dans la transformation du bois

Disponible en:

DN 40 - DN 400
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Flamex B-Fse pour centres d'usage



Gaine PU légère, très flexible, compressible, difficilement inflammable selon DIN 4102 B1

Domaines d'application

- Tuyau de transfert difficilement inflammable pour matières solides abrasives
- Machines pour travail du bois
- Centrales d'aspiration avec grande puissance d'extraction
- Aspiration/ extraction de copeaux avec machines à commande CNC
- Gaine de prougection pour contraintes mécaniques élevées

Disponible en:

DN 40 - DN 400
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Flamex Bse



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger et flexible, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Domaines d'application

- Gaine de prougection pour contraintes mécaniques élevées
- Tuyau de transfert difficilement inflammable pour matières solides abrasives
- Machines pour travail du bois
- Évacuation de déchets dans l'industrie du bois

Disponible en:

DN 40 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Tuyaux d'aspiration et de transfert en PU

Master-PUR LF Trivolution



Tuyau d'aspiration/de transfert PU, très souple, antistatique, résistance en surface $<10^9$ Ohm, résistant aux microbes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Tuyau en spirale très souple pour l'aspiration/le transfert de substances abrasives, de gaz et liquides, de fines particules (poussière, poudres).
- Tuyau de prougeection contre les charges mécaniques
- Extraction de brouillards d'huile
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Disponible en:

DN 40 - DN 400
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-PUR L Trivolution



Tuyau d'aspiration/de transfert PU, très souple, antistatique, résistance en surface $<10^9$ Ohm, résistant aux microbes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Tuyau en spirale très souple pour l'aspiration l'évacuation de matières abrasives, de gaz et liquides, de fines particules
- Aspiration de fibres de papier et de fibres textiles
- Tuyau de prougeection contre les charges mécaniques
- Extraction de brouillards d'huile
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Disponible en:

DN 25 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-PUR H Trivolution



Tuyau d'aspiration/de transfert, souple, antistatique, résistance en surface $<10^9$ Ohm, résistant aux microbes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Aspiration/transfert de matières agressives, de gaz et liquides, de granulés, de fibres de papier, de copeaux
- Extraction de vrac, débit important
- Tuyau standard pour aspirateurs industriels
- Extraction de brouillards d'huile
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Disponible en:

DN 13 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-PUR HÜ Trivolution



Tuyau PU d'aspiration/de transfert, souple, antistatique, résistance en surface $<10^9$ Ohm, résistant aux agressions microbiennes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Gaine de prougeection pour contraintes mécaniques élevées
- Tuyau spécial pour l'aspiration à sec
- Léger, flexible, utilisé en tête de ligne
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Disponible en:

DN 100 - DN 150
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-PUR HÜ S Trivolution



Tuyau PU d'aspiration/de transfert, antistatique, résistance en surface $<10^9$ Ohm, résistant aux agressions microbiennes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Gaine de prougeection pour contraintes mécaniques élevées
- Gaine spéciale renforcée pour l'aspiration à sec
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Disponible en:

DN 100 - DN 150
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Tuyaux d'aspiration et de transfert en PU

Master-PUR HX Trivolution



Tuyau PU d'aspiration/ de transfert, antistatique, résistance en surface < 10⁹ Ohm, résistant aux agressions microbiennes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Tuyau dont la résistance à l'abrasion assure une plus longue durée de vie
- Épandage de gravier sur les toits
- Tuyau de travail pour les camions de transport de vrac et les appareils de chargement
- Tuyau de transfert pour matériaux difficiles, et extrêmement abrasifs ex.: sable, gravier, céréales, granulés
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Disponible en:

DN 32 - DN 300
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR HX S



Tuyau PU d'aspiration/ de transfert, très résistant à l'abrasion/au vide, intérieur lisse, antistatique, résistance de surface < 10⁹ Ohm, résistant aux agressions microbiennes

Domaines d'application

- Rénovation de voies ferrées
- Épandage de gravier sur les toits
- Tuyau de travail pour les camions de transport de vrac et les appareils de chargement
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour les carrières, cimenteries, chantiers navals et zones portuaires; plantations en terrasses
- Véhicules d'aspiration par le vide
- Transfert de laine de verre, de laine de roche, de scories, de débris de fer

Disponible en:

DN 50 - DN 150
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR Performance



Tuyau d'aspiration/ de transfert extrêmement résistant à l'abrasion/ au vide, intérieur absolument lisse, antistatique, < 10⁹ Ohm, résistant aux agressions microbiennes

Domaines d'application

- Tuyau de transfert pour matériaux difficiles, ex.: sable, gravier, céréales, granulés
- Tuyau de transfert pour convoyeurs et installations de chargement
- Optimal partout où les surfaces doivent être faciles à nettoyer
- Tuyau de transfert pour l'approvisionnement et l'entretien dans les verreries, les usines pour le traitement des minéraux, les aciéries, les carrières, les chantiers navals et les installations portuaires, les cimenteries

Disponible en:

DN 38 - DN 202
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Cargoflex



Tuyau d'aspiration/ de transfert, très résistant à l'abrasion/au vide, flexible

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert pour situations extrêmes
- Extraction de débris de verre, de laine de verre, de laine de roche, de scories, de débris de fer et matières frittées
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour les carrières, cimenteries, chantiers navals et zones portuaires
- pour les contraintes les plus sévères de durée de vie et de résistance à l'abrasion

Disponible en:

DN 100 - DN 250
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR Inline



Tuyau d'aspiration/ de transfert extrêmement résistant à l'abrasion/ au vide, intérieur parfaitement lisse, antistatique, < 10⁹ Ohm, résistant aux agressions microbiennes

Domaines d'application

- Tuyau spécial pour matériaux très abrasifs
- Tuyau de transfert pour matériaux difficiles ex.: sable, gravier, céréales, granulés
- Optimal partout où les surfaces doivent être faciles à nettoyer
- Tuyau de transfert pour l'approvisionnement et l'entretien dans les verreries, les usines pour le traitement des minéraux, les aciéries, les carrières, les chantiers navals et les installations portuaires, les cimenteries, l'épandage de gravier, etc.

Disponible en:

DN 38 - DN 250
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Tuyaux d'aspiration et de transfert en PU

Polderflex PUR



Tuyau PU d'aspiration/ de transfert, résistant à la pression et au vide, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, résistance de surface <math>< 10^9 \text{ Ohm}</math>

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert pour situations extrêmes
- Extraction de débris de verre, de laine de verre, de laine de roche, de scories, de débris de fer et matières frittées
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour les carrières, cimenteries, chantiers navals et zones portuaires
- Tuyau de transfert pour convoyeurs et installations de chargement

Disponible en:

DN 32 - DN 150
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR H Streetmaster Pro



Tuyau d'aspiration/ de transport en PU, flexible, hautement résistant à l'abrasion, au vide, aux microbes et à l'hydrolyse, avec pliage extérieur

Domaines d'application

- une meilleure résistance à l'abrasion grâce à optimisation de la technique d'écoulement (pliage extérieur)
- aspiration/transport de
 - matières solides provoquant l'abrasion,
 - fluides gazeux et liquides,
 - granulés, fibres de papier, produits à gros grains, etc.
- fluides à haut débit, copeaux
- Aspiration de brouillard d'huile

Disponible sur demande en:

DN 140 - DN 254
Couleur: transparent, Coloration partielle
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR Flat Food



Tuyau PU de transfert sans spirale, lourd, qualité alimentaire (FDA)

Domaines d'application

- tuyau de transport sans spirale pour solides provoquant l'abrasion
- Utilisation comme compensateur
- Transport de matières solides sur des tamiseurs
- Tuyau d'évacuation dans les stations de chargement

Disponible en:

DN 50 - DN 300
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 5 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR STEP



PU Folienschlauch, trittfest, hochflexibel, schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration/de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses
- Tuyau d'aspiration idéal partout où une gaine traditionnelle pourrait être endommagée par des conditions d'utilisation au sol difficiles
- Travail du bois
- Gaine de prougeection

Disponible en:

DN 50 - DN 160
Couleur: paroi transparente, spirale bleue
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Miniflex PU



Gaine PU de prougeection et d'aspiration avec fil acier ressort plastifié, résistante aux agressions microbiennes, extrêmement flexible

Domaines d'application

- Gaine de prougeection pour contraintes mécaniques élevées
- Gaine de prougeection de câble
- Gaine de prougeection et d'aspiration pour matières solides, liquides et gaz
- Tuyau d'aspiration pour particules fines: poussières, poudres, fibres
- Ventilation (application en dépression et en basse pression)
- Tuyau d'aspiration pour machines portatives

Disponible en:

DN 7 - DN 50
Couleur: bleu, RAL5015
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 50 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

2



Tuyaux d'aspiration et de transfert en PVC et EVA

Les tuyaux d'aspiration et de transfert en PVC offrent une bonne résistance chimique. Les tuyaux en EVA sont très légers, robustes et résistant à l'écrasement

Master-PVC LF



Tuyau d'aspiration et de transfert en film PVC souple, léger, très flexible

Domaines d'application

- Transfert de particules: poussières, poudres
- Gaine de prougection
- Écoulement de liquide
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour substances solides, liquides et gazeuses
- Climatisation et ventilation
- Dépoussiérage
- Construction d'appareils
- Aspiration de fibres textiles

Fabrication sur commande en:

DN 20 - DN 400

Couleur: gris

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C

en pointe jusqu'à +80°C

Master-PVC LF EL



Tuyau d'aspiration et de transfert en film PVC souple, léger, très flexible, électriquement conducteur, résistance de surface <math><10^6</math> Ohm

Domaines d'application

- Transfert de particules: poussières, poudres
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour substances solides, liquides et gazeuses
- Construction d'appareils
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
- Industrie chimique

Disponible en:

DN 50 - DN 300

Couleur: noir

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C

en pointe jusqu'à +80°C

Master PVC L



Tuyau d'aspiration et de transfert en PVC, léger, très bonne flexibilité

Domaines d'application

- Transfert de particules: poussières, poudres
- Gaine de prougection
- Écoulement de liquide
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour substances solides, liquides et gazeuses
- Climatisation et ventilation

Disponible en:

DN 38 - DN 500

Couleur: gris

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C

en pointe jusqu'à +80°C

Tuyaux d'aspiration et de transfert en PVC et EVA

Master-PVC HF



Tuyau d'aspiration et de transfert en film PVC souple, lourd, bonne flexibilité

Domaines d'application

- Transfert de particules: poussières, poudres
- Gaine de prougection
- Écoulement de liquide
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses
- Ventilation et climatisation
- Dépoussiérage
- Construction d'appareils
- Aspiration de fibres textiles

Fabrication sur commande en:

DN 20 - DN 500
Couleur: gris
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C
en pointe jusqu'à +80°C

Master-PVC H



Tuyau PVC d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité

Domaines d'application

- Transfert de particules: poussières, poudres
- Gaine de prougection
- Écoulement de liquide
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses
- Ventilation et climatisation

Disponible sur demande en:

DN 32 - DN 500
Couleur: gris
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C
en pointe jusqu'à +80°C

Master-PVC Flex



Tuyau PVC d'aspiration et de transfert, léger, très flexible, avec renfort de fibres

Domaines d'application

- Transfert de particules: poussières, poudres
- Gaine de prougection
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses
- Ventilation et climatisation
- Construction de bateaux et de caravanes
- Aspirateurs ménagers et industriels
- Aspiration de fumées de soudage
- Industrie textile
- Séchage de bâtiments

Disponible en:

DN 25 - DN 102
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

0 °C jusqu'à +70 °C
en pointe jusqu'à +85°C

Master-VAC



Tuyau d'aspiration et de transfert en PE-EVA, léger, résistant à l'écrasement

TIPP:
Également disponible en version EL (électriquement conducteur)

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration pour particules fines: poussières, poudres, fibres
- Gaine de prougection
- Nettoyage de piscine
- Industrie chimique
- Ventilation
- Passage et aspiration de matières solides, liquides et de gaz
- Centrales de dépoussiérage
- Aspirateurs industriels


Disponible en:

DN 28 - DN 50
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 30 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +60 °C
en pointe jusqu'à +70°C

Polderflex-PVC



Tuyau d'aspiration et de transfert, résistant en pression et en dépression, bonne flexibilité, sans cadmium

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses abrasives
- Nettoyage de canalisations
- Pompes à vide
- Agriculture
- Industrie du bâtiment
- Pompage des eaux souterraines

Disponible en:

DN 12 - DN 152
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 50 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C
en pointe jusqu'à +80°C

3



Tuyaux d'aspiration et de transfert résistant aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse

Tuyaux extrêmement souples en polyuréthane polyéther et en polyuréthane polyester pour divers domaines d'application

Master-PUR L Trivolution



Tuyau d'aspiration/de transfert PU, très souple, antistatique, résistance en surface <math>< 10^9 \text{ Ohm}</math>, résistant aux microbes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Tuyau en spirale très souple pour l'aspiration l'évacuation de matières abrasives, de gaz et liquides, de fines particules
- Aspiration de fibres de papier et de fibres textiles
- Tuyau de prougeection contre les charges mécaniques
- Extraction de brouillards d'huile
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Disponible en:

DN 25 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR STEP MHR



Gaine polyuréthane, résistante à l'écrasement, résistante aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse, très souple

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides abrasives nécessitant une résistance aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse
- Tuyau flexible léger pour véhicules d'entretien de la voirie
- Faucheuses
- Aspire-feuilles

Disponible en:

DN 80 - DN 200
Couleur: paroi transparente , spirale noire
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR L MHR



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très bonne flexibilité, résistant aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse

Domaines d'application

- Transfert de particules: poussières, poudres
- Aspiration de fibres de papier et de fibres textiles
- Gaine de prougeection pour contraintes mécaniques élevées
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides abrasives nécessitant une résistance aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse

Sur demande Disponible en:

DN 25 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Temperaturbereich

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR H MHR



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité, résistant aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse

Domaines d'application

- Tuyau standard pour aspirateurs industriels
- Tuyau de transfert de granulés
- Transfert de copeaux
- Aspiration et transfert de fibres de papier
- Extraction de brouillards d'huile
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides abrasives nécessitant une résistance aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse

Disponible en:

DN 16 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR H Streetmaster Pro



Tuyau d'aspiration / de transport en PU, poids moyen, bonne flexibilité, résistant aux microbes et à l'hydrolyse, pliage externe

Domaines d'application

- Élimination des déchets et technique de nettoyage
- Tuyau d'aspiration sur les grandes et petites balayeuses
- Tuyau d'aspiration et de transport pour les matières solides provoquant l'abrasion, pour lesquelles résistance aux microbes et optimisation du débit valeurs d'écoulement exigées

Disponible en:

DN 140 - DN 254
Couleur: transparent, Coloration partielle
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Streetmaster GKS



Tuyau d'aspiration en PU pour balayeuses lourdes, hautement résistant à l'abrasion, à la dépression et résistant aux agressions microbiennes

Domaines d'application

- Véhicules d'entretien de voirie et de collecte des déchets
- Tuyau pour excavatrices
- Tuyau d'aspiration pour balayeuses lourdes
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides abrasives nécessitant une résistance aux agressions microbiennes

Disponible en:

DN 225, 250, 280
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Streetmaster KKS



Tuyau d'aspiration PU pour balayeuses légères résistant à l'abrasion, à la dépression et résistant aux agressions microbiennes

Domaines d'application

- Véhicules d'entretien de voirie et de collecte des déchets
- Tuyau pour excavatrices
- Tuyau d'aspiration pour balayeuses légères
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides abrasives nécessitant une résistance aux agressions microbiennes

Disponible en:

DN 200
Couleur: noir ou transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Streetmaster GLG



Tuyau d'aspiration en PU pour faucheuses et aspire-feuilles, résistant aux agressions microbiennes, version lourde

Domaines d'application

- Tuyau de transfert pour matériaux abrasifs avec résistance aux agressions microbiennes
- Faucheuses de talus
- Aspire-feuilles

Disponible en:

DN 400
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

4



Tuyaux pour les industries alimentaire et pharmaceutique

Tuyaux lisses en polyuréthane polyéther, qualité alimentaire, selon les directives européennes en vigueur et conformes FDA pour de nombreuses applications dans les industries alimentaire et pharmaceutique

Master-PUR LF Food A



Tuyau d'aspiration et de transfert PU, très léger, très souple, qualité alimentaire (FDA/ EU 10/2011), antistatique, résistance de surface <math>< 10^9</math> Ohm

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour les industries:
 - alimentaire
 - pharmaceutique
 - chimique
- Agréé pour les aliments de catégorie: E (durée du contact - cf rapport de test)

Disponible en:

DN 40 - DN 400
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR L Food



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très souple, qualité alimentaire (FDA/ EU 10/2011)

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour le transfert de matières liquides et solides dans les industries:
 - alimentaire
 - pharmaceutique
 - chimique
- Agréé pour les aliments de catégorie: A, B, C, D1, D2, E (durée du contact - cf rapport de test)

Disponible en:

DN 32 - DN 203
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR L Food A



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très souple, qualité alimentaire (FDA/ EU 10/2011), antistatique, résistance de surface <math>< 10^9</math> Ohm

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour le transfert de matières liquides et solides dans les industries:
 - alimentaire
 - pharmaceutique
 - chimique
- Agréé pour les aliments de catégorie: E (durée du contact - cf rapport de test)


Disponible en:

DN 32 - DN 203
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR H Food



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, souple, qualité alimentaire (FDA/ EU 10/2011)

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour le transfert de matières liquides et solides dans les industries:
 - alimentaire
 - pharmaceutique
 - chimique
- Agréé pour les aliments de catégorie: A, B, C, D1, D2, E (durée du contact - cf rapport de test)


Disponible en:

DN 20 - DN 203
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR H Food A



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, souple, qualité alimentaire (FDA/ EU 10/2011), antistatique, résistance de surface <math> < 10^9 </math> Ohm

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour le transfert de matières liquides et solides dans les industries:
 - alimentaire
 - pharmaceutique
 - chimique
- Agréé pour les aliments de catégorie: E (durée du contact - cf rapport de test)

Disponible en:

DN 20 - DN 203
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR HX Food



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, souple, qualité alimentaire (FDA/ EU 10/2011)

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour le transfert de matières liquides et solides dans les industries:
 - alimentaire
 - pharmaceutique
 - chimique
- Agréé pour les aliments de catégorie: A, B, C, D1, D2, E (durée du contact - cf rapport de test)

Disponible en:

DN 32 - DN 152
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR HX Food A



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, souple, qualité alimentaire (FDA/ EU 10/2011), antistatique, résistance de surface <math> < 10^9 </math> Ohm

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour le transfert de matières liquides et solides dans les industries:
 - alimentaire
 - pharmaceutique
 - chimique
- Agréé pour les aliments de catégorie: E (durée du contact - cf rapport de test)

Disponible en:

DN 50 - DN 152
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Polderflex PUR Food



Tuyau d'aspiration et de transfert PU, très résistant à la pression et au vide, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, qualité alimentaire (FDA/ EU 10/2011)

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour le transfert de matières liquides et solides dans les industries:
 - alimentaire
 - pharmaceutique
 - chimique
- Agréé pour les aliments de catégorie: A, B, C, D1, D2, E (durée du contact - cf rapport de test)

Disponible en:

DN 32 - DN 152
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Tuyaux pour les industries alimentaire et pharmaceutique

Polderflex PUR Food A



Tuyau d'aspiration et de transfert PU, très résistant à la pression et au vide, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, antistatique, résistance de surface <math>< 10^9</math> Ohm

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert certifié pour le transfert de matières liquides et solides dans les industries:
 - alimentaire
 - pharmaceutique
 - chimique
- Agréé pour les aliments de catégorie: E (durée du contact - cf rapport de test)

Disponible en:

DN 32 - DN 152
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR Flat Food



Tuyau PU de transfert sans spirale, léger, qualité alimentaire (FDA/ EU 10/2011)

Domaines d'application

- Tuyau sans spirale pour substances agressives
- Utilisé comme compensateur
- Transfert de matières solides pour machines de tamisage
- Tuyau pour installations de chargement
- Agréé pour les aliments de catégorie: A, B, C, D1, D2, E (durée du contact - cf rapport de test)

Disponible en:

DN 50 - DN 300
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 5 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-SIL SD Food



Gaine silicone résistante à la pression, qualité alimentaire (FDA)

Domaines d'application

- Équipé de raccords sans rétention, le tuyau se prête aux opérations de nettoyage en place
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour poudres et matières liquides dans l'industrie agro-alimentaire
- Construction de machines pour les produits cosmétiques
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Disponible en:

DN 10 - DN 102
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-60 °C jusqu'à +200 °C

5



Tuyaux antistatiques et électriquement conducteurs

Pour éviter tout risque d'incendie par charges électrostatiques

Master-PUR L Trivolution®



Tuyau d'aspiration/de transfert PU, très souple, antistatique, résistance en surface $< 10^9$ Ohm, résistant aux microbes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Tuyau en spirale très souple pour l'aspiration l'évacuation de matières abrasives, de gaz et liquides, de fines particules
- Aspiration de fibres de papier et de fibres textiles
- Tuyau de prougeection contre les charges mécaniques
- Extraction de brouillards d'huile
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1


Disponible en:

DN 25 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR L EL



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très bonne flexibilité, électriquement conducteur, résistance de surface $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- Transfert de particules: poussières, poudres
- Aspiration de fibres de papier et de fibres textiles
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses abrasives
- Gaine de prougeection pour contraintes mécaniques élevées
- Extraction de brouillards d'huile
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis

Disponible en:

DN 25 - DN 500
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Master-PUR L MHR A



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très bonne flexibilité, résistant aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse, antistatique, résistance de surface $< 10^9$ Ohm

Domaines d'application

- Transfert de particules: poussières, poudres
- Aspiration de fibres de papier et de fibres textiles
- Gaine de prougeection pour contraintes mécaniques élevées
- Extraction de brouillards d'huile
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides abrasives nécessitant une résistance aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse

Disponible en:

DN 25 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125°C

Tuyaux antistatiques et électriquement conducteurs

Master-PUR H Trivolution



Tuyau d'aspiration/ de transfert, souple, antistatique, résistance en surface $< 10^9$ Ohm résistant aux microbes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Aspiration/transfert de matières agressives, de gaz et liquides, de granulés, de fibres de papier, de copeaux
- Extraction de vrac, débit important
- Tuyau standard pour aspirateurs industriels
- Extraction de brouillards d'huile
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Disponible en:

DN 13 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-PUR H EL



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité, électriquement conducteur, résistance de surface $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses abrasives
- Gaine de prougeection pour contraintes mécaniques élevées
- Extraction de vrac, débit important
- Extraction de brouillards d'huile
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
- Tuyau spécial pour aspirateurs industriels dans les zones prougeégées contre les explosions

Disponible en:

DN 25 - DN 500
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-PUR H MHR A



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, lourd, bonne flexibilité, résistant aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse, antistatique, résistance de surface $< 10^9$ Ohm

Domaines d'application

- Gaine de prougeection pour contraintes mécaniques élevées
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides abrasives nécessitant une résistance aux agressions microbiennes et à l'hydrolyse

Disponible en:

DN 16 - DN 500
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-PUR HX EL



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, flexible, très résistant à l'abrasion et à la dépression, électriquement conducteur, résistance de surface $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
- Extraction de vrac, débit très important
- Gaine de prougeection pour contraintes mécaniques très élevées
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses extrêmement abrasives

Disponible en:

DN 32 - DN 300
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-PUR HX Trivolution



Tuyau PU d'aspiration/ de transfert, antistatique, résistance en surface $< 10^9$ Ohm, résistant aux agressions microbiennes, difficilement inflammable

Domaines d'application

- Tuyau dont la résistance à l'abrasion assure une plus longue durée de vie
- Épandage de gravier sur les toits
- Tuyau de travail pour les camions de transport de vrac et les appareils de chargement
- Tuyau de transfert pour matériaux difficiles, et extrêmement abrasifs ex.: sable, gravier, céréales, granulés
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1

Disponible en:

DN 32 - DN 300
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Tuyaux antistatiques et électriquement conducteurs

Master-PUR Performance



Tuyau d'aspiration/de transfert extrêmement résistant à l'abrasion/au vide, intérieur absolument, lisse, antistatique, <math>< 10^9</math> Ohm, résistant aux agressions microbiennes

Domaines d'application

- Tuyau de transfert pour matériaux difficiles, ex.: sable, gravier, céréales, granulés
- Tuyau de transfert pour convoyeurs et installations de chargement
- Optimal partout où les surfaces doivent être faciles à nettoyer
- Tuyau de transfert pour l'approvisionnement et l'entretien dans les verreries, les usines pour le traitement des minéraux, les aciéries, les carrières, les chantiers navals et les installations portuaires, les cimenteries

Disponible en:

DN 38 - DN 202
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-PE LF EL



Gaine PE, très légère, très flexible, électriquement conductrice, résistance de surface $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- Aspiration de fumées chimiques et de gaz dans la ventilation et la climatisation

Disponible en:

DN 40 - DN 600
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +60 °C
en pointe jusqu'à +80 °C

Master-PE L EL



Tuyau PE d'aspiration et de transfert, souple, électriquement conducteur, résistance de surface $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert pour liquides et gaz agressifs
- Transfert de particules: poussières, poudres
- Extraction de brouillards d'huile
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis

Disponible en:

DN 25 - DN 300
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-35 °C jusqu'à +80 °C
en pointe jusqu'à +120 °C

Master-PVC LF EL



Gaine PVC, légère, très flexible, électriquement conductrice, résistance de surface <math>< 10^6</math> Ohm

Domaines d'application

- Industrie chimique
- Construction d'appareils
- Tuyau d'aspiration et de transfert pour matières solides, liquides et gazeuses
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
- Transfert de particules: poussières, poudres

Disponible en:

DN 50 - DN 300
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C
en pointe jusqu'à +80 °C

Master-Clip VINYL EL



Gaine d'aspiration et de soufflage pour ventilation/climatisation, en toile polyester enduite PVC, électriquement conductrice, résistance de surface <math>< 10^6</math> Ohm

Domaines d'application

- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs selon TRBS sont requis
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Apport et évacuation d'air en zones explosives
- Pour fortes contraintes mécaniques
- En basse pression
- Centrales d'aspiration

Fabrication sur commande en :

DN 50 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C
en pointe jusqu'à +80 °C

Tuyaux antistatiques et électriquement conducteurs

Master-Clip VITON® EL



Gaine d'aspiration et de soufflage en toile polyester enduite Viton, électriquement conductrice, résistance de surface $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- En basse pression
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs selon TRBS sont requis
- Extraction de brouillards de peinture
- Aspiration de matières corrosives à moyenne température
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en :

DN 38 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-25 °C jusqu'à +210 °C
en pointe jusqu'à +240 °C

Master-Clip PTFE EL



Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +280°C, électriquement conductrice, résistance de surface $< 10^6$ Ohm

Domaines d'application

- En basse pression
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs selon TRBS sont requis
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Extraction de brouillards de peinture
- Industries de la peinture, du bois et du papier
- Extraction de solvants
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en :

DN 55 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-150 °C jusqu'à +280 °C
en pointe jusqu'à +300 °C

Master-Clip PTFE H EL



Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +175°C, électriquement conductrice, résistance de surface $< 10^6$ Ohm

Domaines d'application

- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
- En basse pression
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Industries de la peinture, du bois et du papier
- Extraction de solvants
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en :

DN 38 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +175 °C
en pointe jusqu'à +190 °C

Master-Clip PTFE S EL



Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +250°C, électriquement conductrice, résistance de surface $< 10^6$ Ohm

Domaines d'application

- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
- En basse pression
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Industries de la peinture, du bois et du papier
- Extraction de solvants
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en :

DN 50 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-70 °C jusqu'à +250 °C
en pointe jusqu'à +270 °C

Master-VAC EL



Tuyau d'aspiration et de transfert en PE-EVA, léger, résistant à l'écrasement, électriquement conducteur, résistance de surface $< 10^6$ Ohm

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration pour particules fines: poussières, poudres, fibres
- Gaine de prougeection
- Nettoyage de piscine
- Industrie chimique
- Ventilation
- Passage et aspiration de matières solides, liquides et de gaz
- Centrales de dépoussiérage
- Aspirateurs industriels

Disponible en:

DN 25 - DN 50
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +60 °C
en pointe jusqu'à +70 °C

6



Gaines pour climatisation, ventilation et fumées de soudage

Apport et évacuation d'air dans la climatisation/ventilation ainsi que dans les centrales d'aspiration

Master-Clip VINYL



Gaine d'aspiration et de soufflage en toile PVC

Domaines d'application

- Climatisation et ventilation
- Centrales d'aspiration
- Apport et évacuation d'air
- En basse pression

Fabrication sur commande en :

DN 40 - DN 900

Couleur: gris

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C

en pointe jusqu'à +80 °C

Master-Clip VINYL B



Gaine d'aspiration et de soufflage en toile polyester enduite PVC, difficilement inflammable

Domaines d'application

- En basse pression
- Climatisation et ventilation
- Centrales d'aspiration
- Apport et évacuation d'air
- Chauffage de chapiteaux
- Extraction de fumées de soudage

Fabrication sur commande en :

DN 40 - DN 900

Couleur: gris

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C

en pointe jusqu'à +80 °C

Master-Clip PE



Gaine d'aspiration et de soufflage en toile PE enduite PE, alternative écologique aux gaines PVC

Domaines d'application

- En basse pression
- Climatisation et ventilation
- Centrales d'aspiration
- Apport et évacuation d'air
- Centrales de dépression pour désamiantage

Fabrication sur commande en :

DN 40 - DN 900

Couleur: blanc

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +85 °C

en pointe jusqu'à +95 °C

Master-Clip PUR



Gaine d'aspiration et de soufflage en film PU, très résistante à l'abrasion

Domaines d'application

- Aspiration de matières solides abrasives
- En basse pression
- Climatisation et ventilation


Fabrication sur commande en:

DN 40 - DN 900
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-Clip PUR S



Gaine d'aspiration et de soufflage en film PU, très résistante à l'abrasion, double paroi

Domaines d'application

- Aspiration de matières solides abrasives
- En basse pression
- Installations de remplissage

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900
Couleur: transparent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-Clip SPARK



Gaine spéciale pour l'aspiration des fumées de soudage réalisée à partir de tissu de verre enduit PVC

Domaines d'application

- Aspiration de fumées de soudage
- En basse pression
- pour contraintes de sécurité élevées
- Climatisation et ventilation
- Centrales d'aspiration
- Apport et évacuation d'air
- Chauffage de chapiteaux
- Extraction de fumées de soudage

Fabrication sur commande en:

DN 40 - DN 900
Couleur: dunkelgrün
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +110 °C

Master-Clip SPARK XL



Tuyau spécial pour étincelles accrues

Domaines d'application

- Pour contraintes de sécurité élevées
- Aspiration de poussières de meulage avec concentration importante d'étincelles
- Aspiration de fumées de soudage avec risque élevé de projection d'étincelles
- Aspiration de poussières de meulage chaudes et abrasives

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +200 °C
en pointe jusqu'à +280 °C

Master-VENT 2



Gaine d'aspiration et de soufflage en tissu polyester revêtu de copolymère

Domaines d'application

- Aspiration de vapeurs
- Climatisation et ventilation
- Centrales d'aspiration où des flexibles difficilement inflammables sont requis
- Hottes

Disponible en:

DN 51 - DN 610
Couleur: gris
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-30 °C jusqu'à +140 °C



7



Gaines pour gaz d'échappement

Gaines pour extraction de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +1100 °C

Carflex Super



Gaine résistante à l'écrasement pour gaz d'échappement jusqu'à +200°C, très légère

Domaines d'application

- Extraction de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +200°C
- tuyau d'échappement durablement carrossable
- Extraction de gaz d'échappement de moteurs à essence ou diesel
- Tout système d'extraction traditionnel:
 - enrouleurs
 - extracteurs à rails
 - extraction par le haut
 - ou par le sol

Disponible en:

DN 25 - DN 200
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

Extraction de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +200°C, en prolongement d'une tulipe de captation et avec induction suffisante d'air frais (environ 50%)

Carflex 200



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +200°C

Domaines d'application

- Extraction de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +200°C
- Extraction de gaz d'échappement de moteurs à essence ou diesel
- Tout système d'extraction traditionnel:
 - enrouleurs
 - extracteurs à rails
 - extraction par le haut
 - ou par le sol

Fabrication sur commande en:

DN 63 - DN 200
Paroi noir, spirale bleue
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

Extraction de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +200°C, en prolongement d'une tulipe de captation et avec induction suffisante d'air frais (environ 50%)

Carflex 300



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +300°C

Domaines d'application

- Extraction de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +300°C
- Tout système d'extraction traditionnel:
 - enrouleurs
 - extracteurs à rails
 - extraction par le haut
 - ou par le sol
- Extraction de gaz d'échappement de moteurs à essence ou diesel; particulièrement adapté aux poids-lourds et engins de TP

Fabrication sur commande en:

DN 63 - DN 200
Couleur: intérieur gris argent, paroi gris-vert, spirale rouge
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

Extr. de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +300°C, en prolongement d'une tulipe de captation et avec induction suffisante d'air frais (environ 50%)

Gaines pour gaz d'échappement

Master-Clip HT 300



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +300 °C, sans silicone, très flexible, très léger

- + sans silicone
- + très flexible
- + très léger

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Centrales d'aspiration
- Aspiration des gaz d'échappement (spécial Diesel)
- Air chaud
- Extraction de fumées
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900
Couleur: gris
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +300 °C
en pointe jusqu'à +350 °C

Master-Clip CAR



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +300 °C

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Centrales d'aspiration
- Aspiration des gaz d'échappement (spécial Diesel)
- Air chaud
- Extraction de fumées
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: intérieur gris argent, extérieur gris-vert
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-60°C jusqu'à +300 °C
en pointe jusqu'à +350 °C

Master-Clip ISO-CAR



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +300 °C, double paroi

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Centrales d'aspiration
- Air chaud
- Extraction de fumées
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique
- Bancs de mesure des performances de moteurs diesel


Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: intérieur gris argent, extérieur gris-vert
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-60 °C jusqu'à +300 °C
en pointe jusqu'à +350 °C

Master-Clip KAPTON®



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +400°C, excellente résistance chimique

Domaines d'application

- Aspiration de gaz agressifs et chauds
- Extraction de gaz en dépression et en basse pression
- Construction automobile et de moteurs
- Extraction de gaz d'échappement sur bancs d'essai dans l'automobile

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900
Couleur: jaune or à l'intérieur, blanc à l'extérieur
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-260 °C jusqu'à +400 °C

Master-Clip HT 450



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +450°C, double paroi

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Extraction de fumées
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique
- Bancs de mesure des performances de moteurs diesel
- Transfert d'air chaud
- Construction de moteurs
- Extraction de gaz d'échappement

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900
Couleur: gris argent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +450 °C
en pointe jusqu'à +500 °C

Gaines pour gaz d'échappement

Master-Clip HT 650



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +650°C, double paroi

Domaines d'application

- Construction de machines
- Extraction de fumées
- Équipements de séchage à infrarouge
- Construction de fours
- Extraction de gaz d'échappement sur bancs d'essai dans l'automobile
- Construction automobile et aéronautique
- Construction navale
- Prougeection contre la chaleur
- Industries sidérurgiques et aciéries

Auftragsbezogene Fertigung in:

DN 50 - DN 900
Couleur: gris argent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +650 °C
en pointe jusqu'à +750 °C

Master-Clip HT 1100



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +1100°C

Domaines d'application

- Construction de machines / de fours
- Industrie de l'armement
- Construction automobile et aéronautique
- Prougeection contre la chaleur
- Industries sidérurgiques et aciéries
- Extraction de gaz d'échappement sur bancs d'essai dans l'automobile / de réacteurs / sur bancs d'essais moteurs de hautes performances dans l'industrie automobile
- Extraction sous projection d'étincelles

Auftragsbezogene Fertigung in:

DN 75 - DN 900
Couleur: gris argent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +1100 °C

Gaines résistant en
température jusqu'à +1.100 °C

Gaines pour l'aspiration et le transfert de matière jusqu'à +1.100 °C



Master-Clip NEOPREN



Gaines pour températures moyennes jusqu'à +125°C

Domaines d'application

- Construction automobile
- En basse pression
- Climatisation et ventilation
- Construction de moteurs
- Extraction de gaz d'échappement
- Aspiration de matières corrosives
- Passage d'air chaud et froid
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900

Couleur: noir

Longueurs disponibles:
voir site internet

Longueur de fabrication max:
25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-35 °C jusqu'à +125 °C

en pointe jusqu'à +150 °C

Master-SANTO SL



Gaine TPV d'aspiration et de transfert, très légère, pour hautes températures

Domaines d'application

- Aspiration de vapeurs
- Apport et évacuation d'air dans l'environnement moteur
- Passage d'air chaud et froid dans la construction de véhicules et de machines
- Gaz

Disponible en:

DN 25 - DN 400

Couleur: Paroi noire, spirale grise

Longueurs disponibles:
voir site internet

Longueur de fabrication max:
25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +130 °C

en pointe jusqu'à +150 °C

Master-SANTO L



Gaine TPV d'aspiration et de transfert, légère, pour hautes températures

Domaines d'application

- Gaine de prougection pour contraintes mécaniques élevées
- Aspiration de vapeurs
- Apport et évacuation d'air dans l'environnement moteur
- Passage d'air chaud et froid dans la construction de véhicules et de machines
- Matières liquides et gaz

Disponible en:

DN 25 - DN 500

Couleur: noir

Longueurs disponibles:
voir site internet

Longueur de fabrication max:
25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +130 °C

en pointe jusqu'à +150 °C

Gaines résistant en température jusqu'à +1.100 °C

Master-SANTO H



Gaine TPV d'aspiration et de transfert, lourde, pour hautes températures

Domaines d'application

- Gaine de prougection pour contraintes mécaniques élevées
- Aspiration de vapeurs
- Apport et évacuation d'air dans l'environnement moteur
- Passage d'air chaud et froid dans la construction de véhicules et de machines
- Matières liquides et gaz

Disponible en:

DN 25 - DN 500
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +125 °C
en pointe jusqu'à +150 °C

Master-NEO 1



Gaine pour températures moyennes et hautes jusqu'à + 135°C, une paroi

Domaines d'application

- Industrie chimique
- Construction automobile
- Construction aéronautique
- Tuyau à air chaud pour séchage des granulés
- Construction de machines et de moteurs
- Construction navale
- Transformation de matières plastiques
- Installations d'incinération de déchets
- Température ambiante élevée

Disponible en:

DN 13 - DN 305
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 4 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-35 °C jusqu'à +135 °C
en pointe -55 °C jusqu'à +150 °C

Master-NEO 2



Gaine pour températures moyennes et hautes jusqu'à + 135°C, double paroi

Domaines d'application

- Industrie chimique
- Construction automobile
- Construction aéronautique
- Température ambiante élevée et contraintes mécaniques élevées
- Tuyau à air chaud pour séchage des granulés
- Construction de machines et de moteurs
- Construction navale
- Transformation de matières plastiques
- Installations d'incinération de déchets

Disponible en:

DN 13 - DN 305
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 4 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-35 °C jusqu'à +135 °C
en pointe -55 °C jusqu'à +150 °C

Master-Clip HYPALON®



Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à +175°C

Domaines d'application

- Construction automobile
- En basse pression
- Climatisation et ventilation
- Centrales d'aspiration
- Construction de moteurs
- Extraction de gaz d'échappement
- Aspiration de matières corrosives
- Passage d'air chaud et froid
- Séchage des granulés
- Tuyau standard pour l'industrie

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: extérieur noir, intérieur vert
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +175 °C
en pointe jusqu'à +190 °C

Master-Clip VITON®



Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à +210°C

Domaines d'application

- En basse pression
- Extraction de brouillards de peinture
- Aspiration de matières corrosives à moyenne température
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: rouge/ noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 4 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-25 °C jusqu'à +210 °C
en pointe jusqu'à +240 °C

Gaines résistant en température jusqu'à +1.100 °C

Master-SIL 1



Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à + 250 °C, une paroi

Domaines d'application

- Industrie chimique
- Construction automobile
- Construction aéronautique
- Tuyau à air chaud pour séchage des granulés
- Construction de machines et de moteurs
- Construction navale
- Transformation de matières plastiques
- Installations d'incinération de déchets
- Température ambiante élevée

Disponible en:

DN 13 - DN 305
Couleur: rouge
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 4 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-70 °C jusqu'à +250 °C
en pointe -85 °C à +300 °C

Master-SIL 2



Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à + 250 °C, double paroi

Domaines d'application

- Industrie chimique
- Construction automobile
- Construction aéronautique
- Température ambiante élevée et contraintes mécaniques élevées
- Tuyau à air chaud pour séchage des granulés
- Construction de machines et de moteurs
- Construction navale
- Transformation de matières plastiques
- Installations d'incinération de déchets

Disponible en:

DN 13 - DN 305
Couleur: rouge
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 4 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-70 °C jusqu'à +250 °C
en pointe -85 °C à +300 °C

Master-Clip SILICON



Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à +300 °C

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Centrales d'aspiration
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique
- Construction de moteurs
- Transfert d'air chaud et froid


Fabrication sur commande en:

DN 40 - DN 900
Couleur: gris argent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-60 °C jusqu'à +300 °C
en pointe jusqu'à +350 °C

Master-Clip ISO-SILICON



Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à +300 °C, double paroi doppelagig

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique
- Construction de moteurs
- Transfert d'air chaud et froid
- Centrales d'aspiration avec grande puissance d'extraction

Fabrication sur commande en:

DN 40 - DN 900
Couleur: gris argent
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-60 °C jusqu'à +300 °C
en pointe jusqu'à +350 °C

Master-Clip HT 300



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +300 °C, sans silicone, très flexible

+ sans silicone
+ très flexible
+ très léger

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Centrales d'aspiration
- Aspiration des gaz d'échappement (spécial Diesel)
- Air chaud
- Extraction de fumées
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900
Couleur: gris
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +300 °C
en pointe jusqu'à +350 °C

Gaines résistant en température jusqu'à +1.100 °C

Master-Clip CAR



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +300 °C

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Centrales d'aspiration
- Aspiration des gaz d'échappement (spécial Diesel)
- Air chaud
- Extraction de fumées
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900

Couleur: intérieur gris argent, extérieur gris-vert

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-60 °C jusqu'à +300 °C en pointe jusqu'à +350 °C

Master-Clip ISO-CAR



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +300 °C, double paroi

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Centrales d'aspiration
- Air chaud
- Extraction de fumées
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique
- Bancs de mesure des performances de moteurs diesel

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900

Couleur: intérieur gris argent, extérieur gris-vert

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-60 °C jusqu'à +300 °C en pointe jusqu'à +350 °C

Master-Clip HT 400



Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à +400 °C

Domaines d'application

- Construction de fours
- Protection contre la chaleur
- Industries sidérurgiques et aciéries
- Approprié d'abord comme flexible d'aspiration
- Usage à étudier pour gaz d'échappement
- Construction de machines
- En basse pression
- Centrales d'aspiration
- Air chaud
- Extraction de fumées

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900

Couleur: gris argent

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +400 °C en pointe jusqu'à +450 °C

Master-Clip KAPTON®



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +400 °C, excellente résistance chimique

Domaines d'application

- Aspiration de gaz agressifs et chauds
- Extraction de gaz en dépression et en basse pression
- Construction automobile et de moteurs
- Extraction de gaz d'échappement sur bancs d'essai dans l'automobile

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900

Couleur: jaune or à l'intérieur, blanc à l'extérieur

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-260 °C jusqu'à +400 °C

Master-Clip HT 450



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +450 °C, double paroi

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- En basse pression
- Extraction de fumées
- Industrie de l'armement
- Construction aéronautique
- Bancs de mesure des performances de moteurs diesel
- Transfert d'air chaud
- Construction de moteurs
- Extraction de gaz d'échappement

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900

Couleur: gris argent

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +450 °C en pointe jusqu'à +500 °C

Gaines résistant en température jusqu'à +1.100 °C

Master-Clip HT 500



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +500 °C

Domaines d'application

- Évacuation de gaz d'échappement en pression et en dépression
- Construction automobile
- Construction de machines
- Extraction de gaz d'échappement sur bancs d'essai dans l'automobile

Fabrication sur commande en:

DN 75 - DN 900

Couleur: intérieur argent, extérieur rouge

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +500 °C

en pointe jusqu'à +550 °C

Master-Clip HTP 500



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +500 °C

Domaines d'application

- Gaz d'échappement en surpression pour moteurs à combustion interne de toutes sortes
- Manipulateurs
- Compresseurs
- Bancs d'essai pour moteurs
- Générateurs électriques

Fabrication sur commande en:

DN 80 - DN 300

Couleur: intérieur blanc, extérieur noir

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 3 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +500 °C

Master-Clip HT 650



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +650°C, double paroi

Domaines d'application

- Construction de machines
- Extraction de fumées
- Équipements de séchage à infrarouge
- Construction de fours
- Extraction de gaz d'échappement sur bancs d'essai dans l'automobile
- Construction automobile et aéronautique
- Construction navale
- Protection contre la chaleur
- Industries sidérurgiques et aciéries

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900

Couleur: gris argent

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +650 °C

en pointe jusqu'à +750 °C

Master-Clip HT 1100



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +1100°C

Domaines d'application

- Construction de machines / de fours
- Industrie de l'armement
- Construction automobile et aéronautique
- Protection contre la chaleur
- Industries sidérurgiques et aciéries
- Extraction de gaz d'échappement sur bancs d'essai dans l'automobile / de réacteurs / sur bancs d'essais moteurs de hautes performances dans l'industrie automobile
- Extraction sous projection d'étincelles

Fabrication sur commande en:

DN 75 - DN 900

Couleur: gris argent

Longueurs disponibles: voir site internet

Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Temperature Range

-20 °C to +1100 °C



Gaines pour la chimie

Gaines pour le transfert de vapeurs agressives et de particules fines (poussières, poudres) dans l'industrie chimique

Master-PE LF EL



Gaine PE, très légère, très flexible, électriquement conductrice, résistance de surface $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- Aspiration de fumées chimiques et de gaz dans la ventilation et la climatisation


Disponible en:

DN 40 - DN 600
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +60 °C
en pointe jusqu'à +80 °C

Master-PE L EL



Tuyau PU d'aspiration et de transfert, léger, très flexible, électriquement conducteur, résistance de surface $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- Tuyau d'aspiration et de transfert pour liquides et gaz agressifs
- Transfert de particules: poussières, poudres
- Extraction de brouillards d'huile
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis

Disponible en:

DN 25 - DN 300
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-35 °C jusqu'à +80 °C
en pointe jusqu'à +120 °C

Master-Clip VINYL EL



Gaine d'aspiration et de soufflage pour ventilation/climatisation, en toile polyester enduite PVC, électriquement conductrice, résistance de surface $< 10^6$ Ohm

Domaines d'application

- En basse pression
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs selon TRBS sont requis
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Centrales d'aspiration
- Apport et évacuation d'air en zones explosives
- Pour fortes contraintes mécaniques

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-20 °C jusqu'à +70 °C
en pointe jusqu'à +80 °C

Master-Clip NEOPREN



Gaines pour températures moyennes jusqu'à +125 °C

Domaines d'application

- Construction automobile
- En basse pression
- Climatisation et ventilation
- Construction de moteurs
- Extraction de gaz d'échappement
- Aspiration de matières corrosives
- Passage d'air chaud et froid
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-35°C jusqu'à +125 °C
en pointe jusqu'à +150 °C

Master-Clip HYPALON®



Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à +175 °C

Domaines d'application

- Construction automobile
- En basse pression
- Climatisation et ventilation
- Centrales d'aspiration
- Construction de moteurs
- Extraction de gaz d'échappement
- Aspiration de matières corrosives
- Passage d'air chaud et froid
- Séchage des granulés
- Tuyau standard pour l'industrie

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: noir/ intérieur vert
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +175 °C
en pointe jusqu'à +190 °C

Master-Clip VITON®



Gaine pour moyennes et hautes températures jusqu'à +210 °C

Domaines d'application

- En basse pression
- Extraction de brouillards de peinture
- Aspiration de matières corrosives à moyenne température
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: rouge/ noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-25 °C jusqu'à +210 °C
en pointe jusqu'à +240 °C

Master-Clip VITON® EL



Gaine d'aspiration et de soufflage en toile polyester enduite Viton, électriquement conductrice, résistance de surface $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- En basse pression
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs selon TRBS sont requis
- Extraction de brouillards de peinture
- Aspiration de matières corrosives à moyenne température
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-25 °C jusqu'à +210 °C
en pointe jusqu'à +240 °C

Master-Clip PTFE



Gaine d'aspiration et de soufflage pour matières agressives jusqu'à +250 °C

Domaines d'application

- Extraction de brouillards de peinture
- Industries de la peinture, du bois et du papier
- Extraction de solvants
- Aspiration de matières corrosives
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- En basse pression

Fabrication sur commande en:

DN 40 - DN 900
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-150 °C jusqu'à +250 °C
en pointe jusqu'à +270 °C

Master-Clip PTFE EL



Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +280 °C, électriquement conductrice, résistance de surface < 10⁶ Ohm

Domaines d'application

- En basse pression
- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs selon TRBS sont requis
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Extraction de brouillards de peinture
- Industries de la peinture, du bois et du papier
- Extraction de solvants
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 55 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-150 °C jusqu'à +280 °C
en pointe jusqu'à +300 °C

Master-Clip PTFE H



Gaine d'aspiration et de soufflage pour matières agressives jusqu'à +175 °C, double paroi

Domaines d'application

- En basse pression
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Extraction de brouillards de peinture
- Industries de la peinture, du bois et du papier
- Extraction de solvants
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: intérieur blanc, extérieur noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 25 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +175 °C
en pointe jusqu'à +190 °C

Master-Clip PTFE H EL



Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +175 °C, électriquement conductrice, résistance de surface < 10⁶ Ohm

Domaines d'application

- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
- En basse pression
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Industries de la peinture, du bois et du papier
- Extraction de solvants
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 38 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 20 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +175 °C
en pointe jusqu'à +190 °C

Master-Clip PTFE S



Gaine d'aspiration et de soufflage pour matières agressives jusqu'à +250 °C, double paroi

Domaines d'application

- En basse pression
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Extraction de brouillards de peinture
- Industries de la peinture, du bois et du papier
- Extraction de solvants
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900
Couleur: intérieur blanc, extérieur noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-70 °C jusqu'à +250 °C
en pointe jusqu'à +270 °C

Master-Clip PTFE S EL



Gaine d'aspiration et de soufflage pour vapeurs corrosives jusqu'à +250 °C, électriquement conductrice, résistance de surface < 10⁶ Ohm

Domaines d'application

- Zones dangereuses où des tuyaux électriquement conducteurs sont requis
- En basse pression
- Aspiration et transfert de matières agressives, de gaz et de vapeurs explosives
- Industries de la peinture, du bois et du papier
- Extraction de solvants
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900
Couleur: noir
Longueurs disponibles: voir site internet
Longueur de fabrication max: 10 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-70 °C jusqu'à +250 °C
en pointe jusqu'à +270 °C

Master-Clip KAPTON®



Gaine pour gaz d'échappement jusqu'à +400 °C, excellente résistance chimique

Domaines d'application

- Aspiration de gaz agressifs et chauds
- Extraction de gaz en dépression et en basse pression
- Construction automobile et de moteurs
- Extraction de gaz d'échappement sur bancs d'essai dans l'automobile

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 900

Couleur: jaune or à l'intérieur, blanc à l'extérieur

Longueur de fabrication max: 15 m (en fonction du DN)

Températures d'utilisation

-260 °C jusqu'à +400 °C


10



Tuyaux Master-Clip sur-mesure

Solutions spécifiques sur demande du client pour éviter les pertes de température dans différentes industries

Gaines thermo-isolées



Gaine à plusieurs parois avec couches isolantes adaptées aux besoins individuels

Domaines d'application

- Construction de machines
- Construction automobile
- Climatisation et ventilation
- Protection contre la chaleur et le froid

Fabrication sur commande en:

DN: Sur demande
Longueur de fabrication: jusqu'à ca. 5 m

Températures d'utilisation
en fonction des matériaux utilisés

Flexibles Master-Clip à écailles



Doppellagige Schlauchkonstruktion mit innerer Schuppenauskleidung

Domaines d'application

- Techniques de chargement
- Aspiration de fumées de soudage avec risque élevé de projection d'étincelles
- Extraction de gaz d'échappement
- Applications dans lesquelles des particules ou étincelles abrasives doivent être tenues éloignées du matériau du tuyau par la construction intérieure en écailles - Technologie de filtrage

Fabrication sur commande en:

DN: Sur demande
Longueur de fabrication: 3 m

Températures d'utilisation
en fonction des matériaux utilisés

Constructions de flexibles MasterClip à plusieurs couches



Flexible à une ou plusieurs couches avec différentes combinaisons de tissu

Domaines d'application

- Climatisation et ventilation
- Extraction de gaz d'échappement
- Aspiration de produits gazeux en tenant compte des exigences particulières des couches intérieure et extérieure du flexible
- Températures élevées - Industrie chimique

Fabrication sur commande en:

DN: Sur demande
Longueur de fabrication: 3 m

Températures d'utilisation
en fonction des matériaux utilisés

Master-Clip Combo



Combinaison de différents matériaux Clip

Domaines d'application

- Applications presque illimitées dans l'aspiration de l'air, des gaz et des gaz d'échappement.

Fabrication sur commande en:

DN: Sur demande
Longueur de fabrication: 3 m


Températures d'utilisation
en fonction des matériaux utilisés



Tuyaux pneumatiques

Notre gamme de matériaux comprend presque toutes les matières thermoplastiques transformables

Master-Tube PUR 98A



Tuyau en polyester-polyuréthane : offre une solution flexible - même sous forte pression

Domaines d'application

- Génie mécanique
- Robotique et automatisation

Modification de l'article:

ID: 2 - 11 mm / AD: 4 - 16 mm

Couleurs: nature, bleu, noir
autres couleurs sur demande

Présentation: en rouleaux,
en tronçons, en tubes multiples,
en spirale ou sous forme de
gaine moulée

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +85 °C

Master-Tube PUR 98A Food



Tuyau en polyester-polyuréthane : offre une solution flexible - même sous forte pression

Domaines d'application

- Agriculture
- Chimie
- Industrie alimentaire
- Construction de machines
- Robotique et automatisation
- Transport

Modification de l'article:

ID: 2 - 11 mm / AD: 4 - 16 mm

Couleurs: nature
autres couleurs sur demande

Présentation: en rouleaux ou
à la coupe

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +85 °C

XFlame®



Le tuyau d'air comprimé en polyéther-polyuréthane ... reste stable - même lorsque les étincelles volent!

Domaines d'application

- Génie mécanique
- Robotique et automatisation

Modification de l'article:

ID: 2 - 11 mm / AD: 4 - 16 mm

Couleurs: noir, bleu, rouge, vert,
blanc...

autres couleurs sur demande

Présentation : en rouleaux,
en tronçons, en tubes multiples,
en spirale ou sous forme de
gaine moulée

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C

Tuyaux pneumatiques

XFlame hydro®



Votre partenaire flexible en polyéther-polyuréthane pour les applications spéciales

Domaines d'application

- Installations/machines de soudage
- Robots de soudage/Pinces à souder par points
- Chaînes porte-câbles
- Câbles spéciaux
- Systèmes pneumatiques
- Technique de soudage
- Technique de collage
- Technique d'incendie
- Applications de refroidissement/d'eau chaude

Modification de l'article:

ID: 2 - 11 mm / AD: 4 - 16 mm
Couleurs: noir, bleu, rouge, vert, blanc...
autres couleurs sur demande
Présentation: en rouleaux, en tronçons, en tubes multiples, en spirale ou sous forme de gaine moulée

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C

Master-Tube PA 12w



Tuyau en polyamide selon DIN 73378/74324, ... la solution en cas de pression sous des températures élevées

Domaines d'application

- Ingénierie mécanique
- Automobile

Modification de l'article:

ID: 2 - 11 mm / AD: 4 - 16 mm
Couleurs: nature, bleu, noir
autres couleurs sur demande
Présentation: en rouleaux, en tronçons, en tubes multiples, en spirale ou sous forme de gaine moulée

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C

Master-Tube PA 6.12w



Tuyau en polyamide 6.12w ... la meilleure alternative, le Master-Tube PA 6.12w

Domaines d'application

- Automobile
- Agriculture
- Technique de peinture
- Construction de machines
- Robotique et automatisation
- Transport


Modification de l'article:

ID: 2 - 18 mm / AD: 4 - 22 mm
Couleurs: nature, bleu, noir
autres couleurs sur demande
Présentation: en rouleaux, en tronçons, en tubes multiples, en spirale ou sous forme de gaine moulée

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Master-Tube PE LD



Tuyau en polyamide 6.12w ... la meilleure alternative, le Master-Tube PA 6.12w

Domaines d'application

- Génie mécanique
- Robotique et automatisation
- Agriculture
- Technique de peinture

Modification de l'article:

ID: 2 - 14 mm / AD: 4 - 18 mm
Couleurs: nature, bleu, noir
autres couleurs sur demande
Présentation : en rouleaux ou à la coupe

Températures d'utilisation

-30 °C jusqu'à +70 °C

12



Coudes et tubes avec revêtement PU

Innovativer Verschleißschutz für Rohrbögen und Rohre

Coude anti-abrasion Master-PROTECT®



Coude anti-abrasion à revêtement PU

Domaines d'application

- Transport pneumatique

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 200

Couleur du revêtement: beige


Niveau de pression: PN 6 et PN 10/16

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +80 °C

en pointe jusqu'à +110 °C

Tube Master-PROTECT®



Tube rigide à revêtement PU

Domaines d'application

- Transport pneumatique

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 200

Couleur du revêtement: beige


Niveau de pression: PN 6 et PN 10/16

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +80 °C

en pointe jusqu'à +110 °C

Kit de montage Master-PROTECT®



Tubes de connexion pour coudes Master-PROTECT®

Domaines d'application

- Transport pneumatique

Fabrication sur commande en:

DN 50 - DN 200

Niveau de pression: PN 6 et PN 10/16

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +80 °C

en pointe jusqu'à +110 °C

13.1



Éléments de raccordement:
colliers

Éléments de raccordement pour toutes les applications possibles - de l'élément standard à l'élément sur-mesure produit à la demande du client

Collier Clip-Grip à visser

Collier spécial pour gaines Master-Clip



Domaines d'application

- Collier spécial pour toute gaine Master-Clip, sur des installations mobiles et stationnaires

Disponible en stock en:

Plages de serrage de 40/60 mm à 900/920 mm

Collier Clip-Grip fixation rapide

Collier spécial pour gaines Master-Clip



Domaines d'application

- Collier spécial pour toute gaine Master-Clip, sur des installations mobiles et stationnaires

Disponible en stock en:

Plages de serrage de 75/82 mm à 500/507 mm
Bande, tête de serrage et pont: acier inoxydable 1.4301

Collier Master-Grip à visser

Collier spécial pour tuyaux à pas à droite



Domaines d'application

- Collier spécial pour fixation de conduits légers et moyennement lourds en spirale à pas à droite comme: Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR, Master-PVC et Master-SANTO

Disponible en stock en:

Plages de serrage de 35/44 mm à 500/520 mm
Bande, tête de serrage et pont: acier

Éléments de raccordement: colliers

Collier Master-Grip fixation rapide

Collier spécial pour tuyaux à pas à droite



Domaines d'application

- Collier spécial pour fixation de conduits légers et moyennement lourds en spirale à pas à droite comme: Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR, Master-PVC et Master-SANTO

Disponible en stock en:

Plages de serrage de 75/82 mm à 500/507 mm
Bande, tête de serrage et pont: acier inoxydable 1.4301

Collier Car-Grip à visser

Collier spécial pour gaines Carflex-Super et Master-PUR Step



Domaines d'application

- Collier spécial pour fixation de conduits Carflex Super et Master-PUR Step sur des installations mobiles et stationnaires

Disponible en stock en:

Plages de serrage de 50/70 mm à 250/270 mm
Bande, tête de serrage et pont: acier

Collier Car-Grip fixation rapide

Collier spécial pour gaines Carflex-Super et Master-PUR Step



Domaines d'application

- Collier spécial pour fixation de conduits Carflex Super et Master-PUR Step sur des installations mobiles et stationnaires

Disponible en stock en:

Plages de serrage de 75/82 mm à 500/507 mm
Bande, tête de serrage et pont: acier inoxydable 1.4301

Collier à vis tangente

Collier standard pour fixation de divers tuyaux



Domaines d'application

- Fixation de conduits légers et moyennement lourds sur installations mobiles et stationnaires

Disponible en stock en:

Plages de serrage de 25/40 mm à 500/520 mm
Bande, tête de serrage et pont: acier

Collier à tourillons

pour le serrage de tuyaux lourds



Domaines d'application

- Collier spécial pour serrage de tuyaux lourds sur leurs embouts sur des installations mobiles et stationnaires

Disponible en stock en:

Plages de serrage de 32/35 mm à 500/518 mm
Bande et vis: acier galvanisé

Éléments de raccordement: colliers

Collier Master-Grip double fil, à visser



Collier spécial pour tuyaux à pas à droite

Domaines d'application

- Collier spécial pour fixation de tuyaux légers à lourds en spirale à pas à droite comme: Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PUR Food, Master-PVC et Master-SANTO

Disponible en stock en:

Plages de serrage de 31/37 mm à 246/266 mm
Bande, tête de serrage et pont: acier inoxydable 1.4301

Collier fixation rapide pour brides coniques



Collier pour raccord rapide de brides coniques selon DIN 3016

Domaines d'application

- Pour raccords rapides de:
 - brides coniques PU Combiflex
 - embouts en acier avec brides coniques
 - coudes avec brides coniques
 - réductions avec brides coniques
 - tubes en acier avec brides coniques

Disponible en stock en:

Voir site internet

Collier clamp articulé Combiflex



Pour le raccord à des machines ou à des tubes

Domaines d'application

- Armature pour matières solides, liquides et gazeuses dans les industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique
- Raccords étanches garantis
- Sans goût et sans odeur
- Peut être stérilisé à la vapeur
- bonne résistance chimique
- très bonne résistance aux contraintes mécaniques

Disponible en stock en:

Voir site internet

13.2

Éléments de raccordement:
raccords en plastique

Éléments de raccordement pour toutes les applications possibles - de l'élément standard à l'élément customisé produit à la demande du client

Bride conique PU Combiflex

selon DIN 3016



Domaines d'application

- Système de raccord rapide à visser pour tuyaux Master-PUR L, Master-PUR H et Master-PUR HX
- Bride surmoulée ou à visser

Disponible en:

DN 50 - DN 250
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Bride conique PU Combiflex Food

selon DIN 3016, en polyuréthane alimentaire selon EU 10/2011



Domaines d'application

- Élément de raccordement rapide pour tous les tuyaux Master-PUR Food
- agréé pour le contact direct avec les aliments

Disponible en:

DN 50 - DN 200
Couleur: blanc

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Bride fixe PU Combiflex

pour contre-bridés selon DIN 2632/DIN 2633/ DIN 2673



Domaines d'application

- Bride plastique pour tous les tuyaux MasterPUR L, Master-PUR H et Master-PUR HX
- Bride surmoulée ou à visser

Disponible en:

DN 50 - DN 300
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Éléments de raccordement: raccords en plastique

Bride fixe PU Combiflex Inline/Performance



pour contre-brides
selon DIN 2632/DIN
2633/DIN 2673

Domaines d'application

- Bride surmoulée PU pour tous les tuyaux Master-PUR Inline et Master-PUR Performance

Disponible en:

DN 50 - DN 204
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Bride fixe PU Combiflex Food



pour contre-brides selon
DIN 2632 / DIN 2633 /
DIN 2673, en polyuréthane
alimentaire selon
EU 10/2011

Domaines d'application

- Bride surmoulée PU pour tous les tuyaux MasterPUR Food
- agréée pour le contact direct avec les aliments

Disponible en:

DN 50 - DN 150
Couleur: blanc

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Bride tournante PU Combiflex



pour contre-brides selon
DIN 2632 / DIN 2633 /
DIN 2673

Domaines d'application

- Bride PU pour tuyaux Master-PUR L, MasterPUR H et Master-PUR HX
- Bride à visser ou surmoulée

Disponible en:

DN 50 - DN 300
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Bride tournante PU Combiflex Inline/Performance



pour contre-brides selon
DIN 2632/DIN 2633/
DIN 2673

Domaines d'application

- Bride tournante surmoulée pour tous les tuyaux Master-PUR Inline et Master-PUR Performance

Disponible en:

DN 50 - DN 204
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Bride tournante PU Combiflex- Food



pour contre-brides selon
DIN 2633 / 2632 / 2673,
en polyuréthane
alimentaire selon
EU 10/2011

Domaines d'application

- Bride surmoulée PU pour tous les tuyaux Master-PUR Food
- agréée pour le contact direct avec les aliments

Disponible en:

DN 50 - DN 150
Couleur: blanc

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Éléments de raccordement: raccords en plastique

Embout fileté PU Combiflex



selon la norme
DIN ISO 228

Domaines d'application

- Embout fileté pour tous les tuyaux MasterPUR L, Master-PUR H et Master-PUR HX
- Embout en version à visser ou surmoulée

Disponible en:

DN 50 - DN 150
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Embout fileté PU Combiflex Food



selon la norme
DIN ISO 228

Domaines d'application

- Embout fileté surmoulé pour tous les tuyaux Master-PUR Food
- agréé pour le contact direct avec les aliments

Disponible en:

DN 50 - DN 150
Couleur: blanc

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Manchette PU EL à visser



surmoulée

Domaines d'application

- Manchette pour raccordement étanche avec tuyaux Streetmaster
- Uniquement disponible en version surmoulée pour tuyaux Streetmaster

Disponible en:

DN 200, 225, 250, 280
und 400
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Manchette PU Combiflex



électriquement
conductrice $\leq 10^4$ Ohm

Domaines d'application

- Manchette à visser spéciale pour tuyaux Master-PUR L/H et Master-PVC L/H
- Aspirateurs industriels
- Centrales d'aspiration et de ventilation
- Convoyeurs

Disponible en:

DN 32 - DN 100
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Combiflex PU-Muffe A



Manchette PU spéciale
pour tuyaux Master-PUR

Domaines d'application

- Manchette à visser spéciale pour tous les tuyaux Master-PUR L et Master-PUR H
- Existe en version à visser ou surmoulée

Disponible en:

DN 125 - DN 300
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Éléments de raccordement: raccords en plastique

Manchette PU V Combiflex



PU Endmuffe für Master-PUR Schläuche auf Rohrstützen nach DIN 2448 / DIN 2458

Domaines d'application

- Manchette à visser spéciale pour tous les tuyaux Master-PUR L et Master-PUR H
- Existe en version à visser ou surmoulée

Disponible en:

DN 32 - DN 300
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Raccord pour tuyaux PU Combiflex



aufschraubbarer PU-Schlauchverbinder für Master-PUR L/H-Schläuche

Domaines d'application

- Raccord à visser pour tuyaux Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR SH et Master-PUR HX

Disponible en:

DN 25 - DN 100
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Manchette pour Master-PVC Flex



Manchette spéciale pour tuyaux MasterPVC Flex

Domaines d'application

- Manchette à visser spéciale pour tuyaux Master-PVC Flex
- Aspirateurs industriels
- Centrales d'aspiration et de ventilation
- Convoyeurs

Disponible en:

DN 25 - DN 102
Couleur: noir

Températures d'utilisation

0 °C jusqu'à +70 °C

Manchette pour Master-VAC



Manchette spéciale pour tuyaux Master-VAC

Domaines d'application

- Aspirateurs industriels
- Centrales d'aspiration et de ventilation
- Convoyeurs

Disponible en:

DN 32 - DN 50
Couleur: noir

Températures d'utilisation

0 °C jusqu'à +70 °C

Manchette PU



Manchette spéciale les pour l'utilisation de coquilles de serrage

Domaines d'application

- Manchette spéciale réutilisable pour raccorder les tuyaux à spirale de la gamme Masterflex

Disponible en:

DN 38 - DN 204
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Manchette thermorétractable



pour fixation et
raccordement améliorés de
tuyaux spiralés, à moindre
coût

Domaines d'application

- Fixation et raccordement de tuyaux spiralés ou de raccords, sans complexité technique

Disponible en stock en:

Plages de rétraction:
54/18 à 375/265
Couleur : noir

Températures d'utilisation

-55 °C jusqu'à +110 °C

13.3

Éléments de raccordement:
raccords en métal

Éléments de raccordement pour toutes les applications possibles - de l'élément standard à l'élément sur-mesure produit à la demande du client

Bride conique avec embout acier

selon DIN 3016



Domaines d'application

- Pour raccord rapide de tuyaux équipés de:
 - brides coniques PU Combiflex
 - coudes avec brides coniques
 - réductions avec brides coniques
 - tubes en acier avec brides coniques

Disponible en:

DN 50 - DN 250

Bride conique à souder

selon DIN 3016



Domaines d'application

- Pour raccords rapides des brides coniques PU Combiflex à des:
 - machines
 - embouts en acier
 - cônes de réduction
 - coudes
 - tubes en acier

Disponible en:

DN 50 - DN 250

Collier fixation rapide pour brides coniques

selon DIN 3016



Domaines d'application

- Pour raccords rapides de:
 - brides coniques PU Combiflex
 - embouts en acier avec brides coniques
 - coudes avec brides coniques
 - réductions avec brides coniques
 - tubes en acier avec brides coniques

Disponible en:

DN 50 - DN 250

Éléments de raccordement: raccords en métal

Embout fileté métal Combiflex



avec filetage extérieur selon DIN ISO 228 - surmoulé

Domaines d'application

- Pour raccords à des machines ou à des tuyaux
- Pour le montage de vannes pour matières solides, liquides et gazeuses
- Embout fileté surmoulé en métal avec filetage extérieur selon DIN ISO 228 pour tous les tuyaux Master-PUR

Disponible en:

DN 25 - DN 150
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Embout pour collier à serrage Combiflex



- selon DIN 32676
- surmoulé

Domaines d'application

- Armature pour matières solides, liquides et gazeuses dans les industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique
- Raccordement clamp surmoulé selon DIN 32676 pour tous les tuyaux Master-PUR Food

Disponible en:

DN 32 - DN 150

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Collier clamp articulé Combiflex



pour raccord clamp Combiflex selon DIN 32676

Domaines d'application

- Armature pour matières solides, liquides et gazeuses dans les industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique
- Pour raccords à des machines ou à des tuyaux

Disponible en:

DS 32 - DS 150

Joint clamp Combiflex



pour raccord clamp Combiflex selon DIN 32676

Domaines d'application

- Pour raccords à des machines ou à des tuyaux
- Joint étanche pour matières solides, liquides et gazeuses dans les industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique
- Joints pour embouts avec raccord clamp selon DIN 32676

Disponible en:

DS 32 - DS 150
Couleur: blanc

Températures d'utilisation

-25 °C jusqu'à +120 °C
en pointe jusqu'à +150 °C

Embout fileté Combiflex Food en acier inoxydable



avec filetage extérieur selon DIN ISO 228 - pour surmoulage - polyuréthane surmoulé, qualité alimentaire EU 10/2011

Domaines d'application

- Embout fileté surmoulé en acier inoxydable selon DIN ISO 228 pour tous les tuyaux Master-PUR-Food
- Pour raccords à des machines ou à des tuyaux
- Pour le montage de vannes pour matières solides, liquides et gazeuses
- Industrie pharmaceutique
- Industrie chimique
- Industrie agro-alimentaire

Disponible en:

DN 25 - DN 150
Couleur: blanc / acier inox

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Éléments de raccordement: raccords en métal

Raccord laitier fileté Combiflex



avec écrou selon DIN 11851
- pour surmoulage avec
polyuréthane alimentaire
(selon EU 10/2011).

Domaines d'application

- Raccord fileté surmoulé selon DIN 11851 pour tous les tuyaux Master-PUR Food
- Armature pour matières solides, liquides et gazeuses dans les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique

Lieferbar für:
DS 32 - DS 150

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Raccord laitier conique Combiflex



avec écrou selon DIN 11851
- pour surmoulage avec
polyuréthane alimentaire
(selon EU 10/2011).

Domaines d'application

- Raccord fileté surmoulé selon DIN 11851 pour tous les tuyaux Master-PUR Food
- Armature pour matières solides, liquides et gazeuses dans les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique

Lieferbar für:
DS 32 - DS 150

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Joint raccord laitier Combiflex



pour embout fileté selon
DIN 11851

Domaines d'application

- Pour raccords à des machines ou à des tubes
- Joint étanche pour matières solides, liquides et gazeuses dans les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique

Lieferbar für:
DS 32 - DS 150

Températures d'utilisation

-25 °C jusqu'à +120 °C
en pointe jusqu'à +150 °C

Coquille de serrage, vissée



selon DIN EN 14420-3

Domaines d'application

- Applications diverses pour les tuyaux à spirale de la gamme Masterflex en combinaison avec la manchette PU

Disponible en:
DN 38 - DN 200

Manchette PU



Manchette spéciale
les pour l'utilisation de
coquilles de serrage

Domaines d'application

- Manchette spéciale réutilisable pour raccorder les tuyaux à spirale de la gamme Masterflex

Lieferbar für:
DS 38 - DS 204
Couleur: noir

Températures d'utilisation

-40 °C jusqu'à +90 °C
en pointe jusqu'à +125 °C

Éléments de raccordement: raccords en métal

Manchon de raccordement

Domaines d'application

- Extension, raccordement et serrage de tuyaux et gaines légers ou lourds

Disponible en:

DN 50 - DN 900



Manchon de raccordement en acier galvanisé pour tuyaux et gaines légers ou lourds

Cône de réduction symétrique

Domaines d'application

- Extension, raccordement et serrage de tuyaux et gaines légers ou lourds

Disponible en:

DN 80/50 - DN 300/250



Cône de réduction pour tuyaux et gaines légers ou lourds



Clients en France
Masterflex Sarl
ZA des 2 B
01360 Béligneux
France
Tel. +33 478 06 02 02
Fax +33 478 06 21 56
www.masterflex.fr
info@masterflex.fr

A MASTERFLEX GROUP COMPANY

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45891 Gelsenkirchen
Germany
Tel. +49 209 97077-0
Fax +49 209 97077-33
www.masterflex.de
info.masterflex@masterflexgroup.de

A MASTERFLEX GROUP COMPANY



 **MASTERFLEX**
Connecting Values